



### EQUIPMENT 主要装備

機種名	XC	XL ススキ モーター サポート装置	XG ススキ モーター サポート装置	標準装備		その他の全車標準装備
				標準装備	メーカーオプション (ご注文時に申し受けます)	
安全装備						前後衝撃吸収ボディ (TECT) (テクト) 歩行者衝突軽減ボディ 頭部衝撃軽減構造インテリア 運転席・助手席SRSエアバッグ SRSカーテンエアバッグ フロントシートSRSサイドエアバッグ 助手席シートベルト警告灯 助手席シートベルトリマインダー 後席シートベルト警告灯 (2名分) 後席シートベルトリマインダー (2名分) デュアルセンサーブレーキサポート 語彙抑制機能 (4AT車) 車線逸脱警告機能 ふたつき警報機能 ハイビームアシスト 先行車発進お知らせ機能 標識認識機能 (車両進入禁止、はみ出し通行禁止、最高速度) エマージェンシーストップシグナル ESP <sup>1)</sup> ヒルホールドコントロール ヒルディセントコントロール ブレーキSDトラクションコントロール (4WD-L) 4輪ABS (EBD・ブレーキアシスト付) マルチフレクターハロゲンヘッドランプ (デュアルレベリング機構付) LEDヘッドランプ (リヤロービーム、オートレベリング機構、LEDポジション付) ヘッドランプウォォッシャー オートライシステム ライト自動消灯システム フロントマルチフレクターハロゲンフォグランプ サイドアンダーステア ヒーテッドミラー フロントディスクブレーキ エンジンクランクスタートシステム (5MT車)
快適装備		[フルオート]				オーディオレス仕様 パワーステアリング パワーステアリング [ロック機構/運転席オート・積み込み防止機構付] パワードアロック [バックドア連動] ルーフアンテナ 電波式キーレスエントリー [アンサーバック付] 助手席シートヒーター 本革ステアリングホイール ウォッシュテアリングホイール ステアリングオーバーディステッチ テルステアリング マルチインフォメーションディスプレイ [瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/平均車速/走行時間/シフトインジケータ (4AT車)/外気温/時計/オドメーター/トリップメーターなど] マルチインフォメーションディスプレイ [瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/シフトインジケータ (4AT車)/外気温/時計/オドメーター/トリップメーターなど]
インストルメントパネル						自発光メーター [常時照明式] 燃料残量警告灯 アフセイリソケット タコメーター
インテリア						サイド兼用ナビゲーター 残照式3ポットシヨルムランプ (フロント) アンストクランプ (助手席、リヤ両側) ラゲッジドアアフセイリソケット
シート		[撥水加工]				フロントシートヘッドレスト サイドエアバッグ [エアフルタ付] クルーズコントロールシステム キーレスアクセススタートシステム [エンジンスイッチ、携帯リモコン、リクエストスイッチ (フロントドア、バックドア)] 電動格納式リモコンドアミラー [リモート格納] 運転席シートヒーター 助手席シートヒーター 本革ステアリングホイール ウォッシュテアリングホイール ステアリングオーバーディステッチ テルステアリング マルチインフォメーションディスプレイ [瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/平均車速/走行時間/シフトインジケータ (4AT車)/外気温/時計/オドメーター/トリップメーターなど] マルチインフォメーションディスプレイ [瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/シフトインジケータ (4AT車)/外気温/時計/オドメーター/トリップメーターなど]
収納スペース						フロントドアポケット グローブボックス サイドエアバッグ [エアフルタ付] クルーズコントロールシステム キーレスアクセススタートシステム [エンジンスイッチ、携帯リモコン、リクエストスイッチ (フロントドア、バックドア)] 電動格納式リモコンドアミラー [リモート格納] 運転席シートヒーター 助手席シートヒーター 本革ステアリングホイール ウォッシュテアリングホイール ステアリングオーバーディステッチ テルステアリング マルチインフォメーションディスプレイ [瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/平均車速/走行時間/シフトインジケータ (4AT車)/外気温/時計/オドメーター/トリップメーターなど] マルチインフォメーションディスプレイ [瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/シフトインジケータ (4AT車)/外気温/時計/オドメーター/トリップメーターなど]
エクステリア						スペアタイヤ カウル カウルドアミラー [ブラック塗装] ブラック2本ルーフ ブラック2本トーン UVカット機能付ガラス 熱線吸収グリーンガラス スモークガラス (リヤクォーター、バックドア) フロントガラス フロント (4AT車) 16インチアルミホイール 16インチスチールホイール ラジアルタイヤ
その他						イモビライザー (国土交通省認可) セキュリティアラームシステム ※3 スペアタイヤ [スチールホイール] 消し忘れ警告ブザー

■は標準装備、■はメーカーオプション、メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。  
 ※1 キネティックエアロ、シフォンアイボリーメタリック、プリスクアルメタリックに設定しています。  
 ※2 キネティックエアロに設定しています。また、受注生産となります。  
 ※3 セキュリティアラームシステムは、作動しない状態に設定することができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。  
 ※ESPはDaimler AGの登録商標です。  
 ○納期は機種・ボディカラー・注文装備等により異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。  
 ○ジムニーは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。

### SPECIFICATIONS 主要諸元

機種名	XC	XL	XG	3F	
				XL	XG
車名・型式				ススキ・3BA-JB64W	
駆動方式				パートタイム4WD	
トランスミッション	5MT	4AT		5MT	4AT
■機種記号	JXCU-J	JXCR-J	JXLU [-J]	JXLR [-J]	JXGU [-J] JXGR [-J]
■寸法・重量					
全長 (mm)				3,395	
全幅 (mm)				1,475	
全高 (mm) ※4				1,725	
室内寸法 (mm) ※5				長さ	1,795
				幅	1,300
				高さ	1,200
ホイールベース (mm)				2,250	
トレッド (mm)				前	1,265
				後	1,275
最低地上高 (mm) ※5				205	
車両重量 (kg)	1,030	1,040	1,030	1,040	1,030
乗員定員 (名)	4				
■性能					
燃料消費率 (km/L) ※6	16.2	13.2	16.2	13.2	16.2
■WLTC ※7	14.6	11.0	14.6	11.0	14.6
■WLTC ※7	17.5	13.9	17.5	13.9	17.5
(国土交通省審査値)	16.5	14.2	16.5	14.2	16.5
主要燃費向上対策	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン(AT車)				
最小回転半径 (m)	4.8				
■エンジン					
型式	R06A型				
種類	水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボ				
弁機構	DOHC12バルブVVT				
内径×行程 (mm)	64.0×68.2				
総排気量 (L)	0.658				
圧縮比	9.1				
燃料供給装置	EPI (電子制御燃料噴射装置)				
最高出力 (kW/rpm) ネット	47 (64PS) / 6,000				
最大トルク (N・m/rpm) ネット	96 (9.8kg-m) / 3,500				
燃料タンク容量 (L)	40				
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン				
■助力伝達装置					
変速比	1速	5,809	2,875	5,809	2,875
	2速	3,433	1,568	3,433	1,568
	3速	2,171	1,000	2,171	1,000
	4速	1,354	0,696	1,354	0,696
	5速	1,000	—	1,000	—
	後退	5,861	2,300	5,861	2,300
トランスファー (副変速機)	形式	チェーンギヤ式			
	高速変速比	1.320			
	低速変速比	2.643			
最終減速比		3,818	5,375	3,818	5,375
■ステアリング					
駆動方式	前	3リンクリジッドアックス式コイルスプリング			
スタビライザー形式	前	トーションバー式			
タイヤ	175/80R16 91S				

【】はススキ モーターサポート装置車。  
 ※4 ルーフアンテナを折り込んだ際の数値です。 ※5 社内測定値。  
 ※6 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。  
 ※7 WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードごとの実際の走行モードです。市街地モードは低燃費走行の割合を比較的低燃費走行を想定し、郊外モードは信号や渋滞等の影響を考慮しない走行を想定し、高速道路モードは最高速度での走行を想定しています。  
 ○ジムニーは環境性能の継続的改善が図られています (2021年12月31日新車届出まで)。  
 ○環境性能に関して詳しくは販売会社にお問い合わせください。( ) 内は、旧車での参考値です。  
 ○エンジン出力表示はPS (rpm) からkW (rpm) へ、エンジントルク表示はkg (m/rpm) からN (m/rpm) へ切り替わりました。( ) 内は、旧車での参考値です。  
 ■掲載写真の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。■掲載写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。  
 ※本車種の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。(2021年4月現在) ■安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。■製造事業者: ススキ株式会社  
 ■寸法図 (X) 単位:mm

