

EQUIPMENT 主要装備

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

機種名	JC	JL	その他の全車標準装備
安全装備/ メカニズム	軽量衝撃吸収ボディー TECT(テクト)		歩行者傷害軽減ボディー
	デュアルセンサーブレーキサポートII		頭部衝撃軽減構造インテリア
	誤発進抑制機能	(4AT車)	頸部衝撃緩和フロントシート
	後方誤発進抑制機能	(4AT車)	フロントELR3点式シートベルト
	低速時ブレーキサポート(前進・後退)	(4AT車)	フロントシートベルト可変フォースリミッター
	パーキングセンサー(フロント・リヤ)		フロントシートベルトプリテンショナー
	車線逸脱警報機能		リヤELR3点式シートベルト(2名分)
	車線逸脱抑制機能		リヤシートベルトフォースリミッター
	ふらつき警報機能		シートベルトリマインダー(全席)
	発進お知らせ機能[先行車・信号切り替わり]		シートベルト警告灯(全席)
	ハイビームアシスト		半ドア警告灯
	アダプティブクルーズコントロール	(5MT車)	イモビライザー(国土交通省認可品)
	アダプティブクルーズコントロール[全車速追従機能付]	(4AT車)	セキュリティアラームシステム
	標準認識機能[車両進入禁止、はみ出し通行禁止、最高速度、一時停止、転回禁止、赤信号]		リヤワイパー&ウォッシャー
	エマージェンシーストップシグナル		熱線入りバックウインドーガラス
	SRSエアバッグ(運転席・助手席SRSエアバッグ、フロントシートSRSサイドエアバッグ、SRSカーテンエアバッグ)		サイドドアビーム
	ヒルホールドコントロール		i-Size/ISOFIXチャイルドシート対応取付装置(後席2名分)
	ヒルディセントコントロール		オートライトシステム
	ブレーキLSDトラクションコントロール(4WD-L)		ライト自動消灯システム
	LEDヘッドランプ[ハイ/ロービーム、マニュアルレベリング機構、LEDポジションランプ付]		ライト消し忘れ警告ブザー
	マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ[マニュアルレベリング機構付]		サイドアンダーミラー
	フロントマルチリフレクターハロゲンフォグランプ		防眩式ルームミラー
	ヘッドランプウォッシャー		ハイマウントストップランプ[LED]
	ヒーテッドアミラー		ESP [®]
快適装備	フロント間欠ワイパー[ミスト付]		4輪ABS[EBD・ブレーキアシスト付]
	フロントディスクブレーキ		ブレーキペダル後退抑制機構
	アイドリングストップシステム		フロントスタビライザー
	エンジンクラッチスタートシステム	(5MT車)	
	パワーウインドー[ロック機構/運転席オート・挟み込み防止機構付]	(フロント)	
	フルオートエアコン[エアフィルター付]		
	キーレスフッシュスタートシステム[エンジンスイッチ、携帯リモコン、リクエストスイッチ(フロントドア、バックドア)]		
	電動格納式リモコンドアミラー[リモート格納]		
	チルトステアリング		
	シートヒーター(運転席、助手席)		
エクステリア	全面UVカット機能付ガラス		
	熱線吸収グリーンガラス(フロント、フロントドア)		
	スモークガラス(リヤクォーター、バックドア)		
	パニティーミラー[チケットホルダー付]	(運転席・助手席)	(運転席)
	LEDサイドターンランプ付ドアミラー		
	オーバーフェンダー		
	サイドアンダーガーニッシュ		
	カラードドアハンドル		
インテリア	カラードドアミラー[ブラック塗装]		
	ブラック2トーンルーフ	※1	
	15インチアルミホイール		
	15インチスチールホイール		
	195/80R15 ラジアルタイヤ		
	本革巻ステアリングホイール		
	ウレタンステアリングホイール		
収納スペース	助手席乗降グリップ		
	ブロンズメタリックエアコンサイドルーバーリング		
	サテンメッキ調エアコンセンタールーバー		
	メッキインサイドドアハンドル		
	メッキパーキングブレーキボタン		
	メッキシフトノブ加飾	(5MT車)	
	サテンメッキ調シフトノブ加飾	(4AT車)	
	防汚タイプラゲッジフロア(リヤシートバック背面、ラゲッジボックス)		
	残照式3ポジションLEDルームランプ(フロント・リヤ)		
	ファブリックシート表皮[撥水加工]		
	助手席ウォークイン		
	左右独立リヤシートリクライニング機構		
	シングルフォールディングリヤシート[5:5分割可倒式]		
	リヤシートヘッドレスト		
	フットレスト	(4AT車)	
オーディオ	マルチインフォメーションディスプレイ[カラー][瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/平均車速/デジタル車速表示/モーション表示/外気温計/時計/オドメーター/トリップメーターなど]		
	センターコンソールトレー		
	センターコンソールドリンクホルダー		
	センターコンソールポケット		
	助手席シートバックポケット		
オーディオ	ユーティリティーナット[10ヶ所]		
	荷室フックナット[4ヶ所]		
	ラゲッジボックス		
	ステアリングオーディオ&ハンズフリースイッチ		
	フロント2スピーカー		
オーディオ	オーディオレス仕様		
	バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ・スズキコネク対応通信機装着車		
	[ディスプレイオーディオ[9インチHDディスプレイ、AM/FMラジオ・スマートフォンの連携機能付、Bluetooth [®] 対応]、バックアイカメラ ※2、USBソケット、GPSアンテナ、ハンズフリーマイク、ディスプレイオーディオ専用オーディオガーニッシュ、スズキコネク対応通信機・SOSボタン ※3]		

■は標準装備。■はメーカーオプション。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

※1 キネティックイエロー、シフォンアイボリーメタリック、プリスクブルーメタリックに設定しています。※2 字光式ナンバープレートは取り付けできません。※3 サービスのご利用にあたっては、スズキコネクにご加入いただく必要があります。詳しくはWebサイトまたは販売会社にお問い合わせください。*ESPはMercedes-Benz Group AGの登録商標です。*Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。○納期は機種・ボディーカラー・注文装備等により異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。○ジムニー シエラは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。

SPECIFICATIONS 主要諸元

ボディー		3ドア			
機種名		JC		JL	
車名・型式		スズキ・3BA-JB74W			
駆動方式		パートタイム4WD			
トランスミッション		5MT	4AT	5MT	4AT
■機種記号					
		GJCU-5	GJCR-5	GJLU-5	GJLR-5
バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ・スズキコネク্ট対応通信機装着車		GJCU-ZCY5	GJCR-ZCY5	GJLU-ZCY5	GJLR-ZCY5
■寸法・重量					
全長(mm)		3,550			
全幅(mm)		1,645			
全高(mm) ※4		1,730			
室内寸法(mm) ※5	長さ	1,795			
	幅	1,300			
	高さ	1,200			
ホイールベース(mm)		2,250			
トレッド(mm)	前	1,395			
	後	1,405			
最低地上高(mm) ※5		210			
車両重量(kg)		1,100	1,110	1,100	1,110
乗員定員(名)		4			
■性能					
燃料消費率 (km/L) ※6	 ※7 (国土交通省審査値)	15.4	14.2	15.4	14.2
	市街地モード(WLTC-L)	13.9	12.1	13.9	12.1
	郊外モード(WLTC-M)	16.2	15.0	16.2	15.0
	高速道路モード(WLTC-H)	15.6	14.8	15.6	14.8
燃料消費率 (km/L) ※6	 (国土交通省審査値)	16.1	15.6	16.1	15.6
	主要燃費向上対策	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、アイドリングストップシステム			
最小回転半径(m)		4.9			
■エンジン					
型式		K15B型			
種類		水冷4サイクル直列4気筒			
弁機構		DOHC16バルブ吸気VVT			
内径×行程(mm)		74.0×84.9			
総排気量(L)		1.460			
圧縮比		10.0			
燃料供給装置		EPI(電子制御燃料噴射装置)			
最高出力(kW/rpm) ネット		74(101PS)/6,000			
最大トルク(N・m/rpm) ネット		130(13.3kgf・m)/4,000			
燃料タンク容量(L)		40			
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン			
■動力伝達装置					
変速比	1速	4.425	2.875	4.425	2.875
	2速	2.304	1.568	2.304	1.568
	3速	1.674	1.000	1.674	1.000
	4速	1.190	0.696	1.190	0.696
	5速	1.000	—	1.000	—
	後退	5.151	2.300	5.151	2.300
トランスファー(副変速機)	形式	チェーン+ギヤ式			
	高速変速比	1.000	1.320	1.000	1.320
	低速変速比	2.002	2.643	2.002	2.643
最終減速比		4.090	4.300	4.090	4.300
■ステアリング					
歯車形式		ボール・ナット式			
■ブレーキ					
主ブレーキ形式	前	ディスク			
	後	リーディング・トレーリング			
制動倍力装置		真空倍力式			
制動力制御装置		ABS[EBD付]			
駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動			
■懸架装置					
懸架方式	前	3リンクリジッドアクスル式コイルスプリング			
	後				
スタビライザー形式		トーション・バー式			
タイヤ		195/80R15 96S			

※4 ルーフアンテナを折り畳んだ際の数値です。※5 社内測定値。※6 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。※7 WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは高速道路等での走行を想定しています。

○エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は「kgf・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は、旧単位での参考値です。

■寸法図(JC) 単位:mm

