

EQUIPMENT 主要装備

機種名	JC	JL	その他の全車標準装備
安全装備			
軽衝撃吸収ボディー TECT(テクト)			頭部衝撃緩和フロントシート
歩行者偵察軽減ボディー			フロントELR3点式シートベルト
頭部衝撃軽減構造インテリア			フロントシートベルトプリテンショナー
運転席・助手席SRSエアバッグ			リヤELR3点式シートベルト(2名分)
SRSカーテンエアバッグ			リヤシートベルトフォースミッター
フロントシートSRSサイドエアバッグ			運転席シートベルト警告灯
助手席シートベルトリマインダー			運転席シートベルトリマインダー
後席シートベルト警告灯(2名分)			後席警告灯
後席シートベルトリマインダー(2名分)			フロント衝突被害防止ブレーキ
デュアルセンサブレーキサポート			熱線入りパワウインドーガラス
照度抑制機能	(4AT車)		サイドエアビーム
車線逸脱警報機能			1.5L/1500FXチャイルドシート対応取付装置(後席2名分)
スタつき警報機能			長さ
ハイビームアシスト			幅
先行車発進お知らせ機能			高さ
標識認識機能(車両進入禁止、はみ出し通行禁止、最高速度)			
エマージェンシーストップシグナル			
ESP*			
ヒルホールドコントロール			
ヒルディセントコントロール			
ブレーキSDトラクションコントロール(4WD-L)			
4輪ABS [EBD・ブレーキアシスト付]			
マルチフレクター・ハロゲンヘッドランプ [デュアルレベリング機構付]			
LEDヘッドランプ [ハイ/ロービーム、オートレベリング機構、LEDポジションランプ付]			
ヘッドランプウォッシャー			
オートライトシステム			
ライト自動消灯システム			
フロントマルチフレクター・ハロゲンフォグランプ			
サイドアンダーミラー			
防眩式ルームミラー			
オートドアミラー			
フロントディスクブレーキ			
エンジンクランチスタートシステム	(5MT車)		
快適装備			
フルオートエアコン [エアフィルタ付]			オーディオレス仕様
フロント2スピーカー			パワーステアリング
クルーズコントロールシステム			パワウインドー [ロック機構/運転席オート・積み込み防止機構付]
キーレスブレンススタートシステム [エンジンスイッチ、携帯リモコン、リクエストスイッチ(フロントドア、バックドア)]			パワードロック [バックドア連動]
電動格納式17リットルドアミラー [リモート格納]			ルーファンテナ
運転席シートヒーター			電波式キーレスエントリー [アンサーバック付]
助手席シートヒーター			
インストルメントパネル			
本革巻ステアリングホイール			自発光メーター [常時照明式]
ウレタステアリングホイール			燃料残量警告灯
ステアリングオーディオスイッチ			アクセサリーソケット
チルトステアリング			コメーター
マルチインフォメーションディスプレイ [総燃費/平均燃費/航続可能距離/平均車速/走行時間/タイムリジッター (4AT車)/外気温計/時計/オドメーター/トリップメーターなど]			
インテリア			
運転席パニティミラー [チルトホルダー付]			サイド兼用サンバイザー
助手席パニティミラー [チルトホルダー付]			残照式3ポジションルームランプ (フロント)
助手席乗降グリップ			アシストグリップ (助手席、リヤ両側)
フロントメタリックエアコンサイドルーバー [リジ]			ラゲッジアクセサリーソケット
サテンメッキ調エアコンセンタールーバー			
メッキインサイドアハンドル			
メッキパニティミラー [チルトホルダー付]			
メッキメッキ調シフトノブ [5MT車]	(5MT車)		
メッキメッキ調シフトノブ [4AT車]	(4AT車)		
サテンメッキ調シフトノブ [5MT車]	(5MT車)		
サテンメッキ調シフトノブ [4AT車]	(4AT車)		
防汚タイプラゲッジボックス [リヤシートバック背面、ラゲッジボックス]			
残照式3ポジションルームランプ (リヤ)			
シート			
ファブリックシート表皮 [撥水加工]			フロントシートヘッドレスト
助手席ウオークイン			
左右独立リヤシートクライニング機構			
シフトフォールディングリヤシート (5.5分割可倒式)			
リヤシートヘッドレスト			
収納スペース			
センターコンソールトレイ			フロントドアポケット
センターコンソールドリンクホルダー			グローブボックス
センターコンソールポケット			
助手席シートバックポケット			
ラゲッジボックス			
ユーティリティネット [10ヶ所]			
荷室フックネット [4ヶ所]			
エクステリア			
LEDサイドターンランプ付ドアミラー			スペアタイヤハーフカバー
オートドアミラー			
サイドアンダーガーニッシュ			
カラードアハンドル			
カラードドアミラー [ブラック塗装]			
ブラック2ホールフ	※1		
UVカット機能付ガラス	(全面)		
熱線吸収機能付ガラス	(フロントドア)		
スモークガラス (リヤクォーター、バックドア)			
アイドリングストップシステム			
フロントスタビライザー			
フットレスト	(4AT車)		
15インチアルミホイール			
15インチスチールホイール			
ラジアルタイヤ	195/80R15		

■は標準装備、■はメーカーオプション、■はメーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受できませんのでご了承ください。  
 ※1 年々ディレイエローム、リアファンイボリメタリック、プリスクブルーメタリックに設定しています。  
 ※2 セキュリティアラームシステムは、後部ドアを開くと自動的に設定することができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。  
 ※ESPはMercedes-Benz Group AGの登録商標です。  
 ◎納期は機種・ボディカラー・注文装備等により異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。  
 ○ジムニー シエラは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。

SPECIFICATIONS 主要諸元

ボディー	JC		3ドア	
機種名	JC		JL	
車名・型式	スズキ・3BA-JB74W			
駆動方式	パートタイム4WD			
トランスミッション	5MT	4AT	5MT	4AT
■機種記号				
	GJCU-4	GJCR-4	GJLU-4	GJLR-4
■寸法・重量				
全長(mm)	3,550			
全幅(mm)	1,645			
全高(mm) ※3	1,730			
室内寸法(mm) ※4				
ホイールベース(mm)				
トレッド(mm)				
最低地上高(mm) ※4				
車両重量(kg)	1,080	1,090	1,080	1,090
乗員定員(名)	4			
■性能				
燃料消費率(km/L) ※5				
	15.4	14.3	15.4	14.3
■WLTC ※6				
(国土交通省審査値)	市街地モード(WLTC-L)	13.8	12.5	13.8
	郊外モード(WLTC-M)	16.2	15.0	16.2
	高速道路モード(WLTC-H)	15.7	14.8	15.7
燃料消費率(km/L) ※5				
■JC08 ※6	16.4	15.6	16.4	15.6
(国土交通省審査値)				
主要費向上対策	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、アイドリングストップシステム			
最小回転半径(m)	4.9			
■エンジン				
型式	K15B型			
種類	水冷4サイクル直列4気筒			
弁機構	DOHC16V/バルブ吸気VVT			
内径×行程(mm)	74.0×84.9			
総排気量(L)	1,460			
圧縮比	10.0			
燃料供給装置	EPI(電子制御燃料噴射装置)			
最高出力(kW/rpm) ネット	75 (102PS)/6,000			
最大トルク(N・m/rpm) ネット	130 (13.3kg-m)/4,000			
燃料タンク容量(L)	40			
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン			
■動力伝達装置				
	1速	4,425	2,875	4,425
	2速	2,304	1,568	2,304
	3速	1,674	1,000	1,674
	4速	1,190	0,696	1,190
	5速	1,200	1,000	1,200
	後進	5,151	2,300	5,151
変速比				
	形式			チェーン+ギヤ式
トランスファー(副変速機)				
	高速変速比	1,000	1,320	1,000
	低速変速比	2,002	2,643	2,002
		4,090	4,300	4,090
最終減速比				
■ステアリング				
歯車形式	ボールナット式			
■ブレーキ				
主ブレーキ形式	ディスク			
歯車形式	リーディングトラレーシング			
制動力装置	真空倍力方式			
制動力制御装置	ABS [EBD付]			
駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動			
■懸架装置				
懸架方式	3リンクリジッドアクスル式コイルスプリング			
スタビライザー形式	トーションバー式			
タイヤ	195/80R15 96S			

※3 ルーフアンテナを折り下げた際の値です。 ※4 社内測定値。 ※5 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ※6 WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは信号や渋滞の影響を受けにくい、走行速度、高速道路モードは高速道路等の走行を想定しています。  
 ◎エンジン出力表示は[PS(rpm)]から[kW(rpm)]へ、エンジン出力表示は[kg-m(rpm)]から[N-m(rpm)]へ切り替わりました。( )内は、旧単位での参考値です。  
 ■掲載写真の色は印刷のため実物と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ■掲載写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。  
 ■本車輿の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。(2024年2月現在) ■安心してお乗りいただくために、車庫内での取扱説明書をよくお読みください。 ■製造販売業者: スズキ株式会社

