

Equipment 主要装備

機種名	X	L	標準装備	メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	その他の全車標準装備
軽量衝撃吸収ボディ					歩行者衝撃吸収ボディ 顔面衝撃吸収構造インテリア 顔面衝撃吸収フロントシート サイドエアーム 連転席-助手席SRSエアバッグ フロントシートベルト pretensioner リミッター フロントシートベルト pretensioner ショナー ELR3点式シートベルト(全席) シートベルト警告(連転席-助手席) シートベルトリマインダー(連転席-助手席) 半ドア警告灯 ドローン警報(国土交通省認可品) セキヨリチャイルドロックシステム ※1
安全装備 / メカニズム					リヤドアチャイルドロック ISOFIX対応チャイルドシート 固定用アンカー(後座2名分) チャイルドシート 固定用アンカー(後座2名分) 熱線入りバックウインドーガラス エアクーリングシステム ライト自動消灯システム ヘッドアップディスプレイ(4WD車) リアコンパニオンランプ(LEDストップランプ) ハイマウントストップランプ(LED) ESP 4輪ABS [EBD・ブレーキアシスト付] ブレーキペダル後退抑制機構 リヤシート応答制御セット フットパイクングブレーキ ※2 フットレスト フロントディスプレイ エコワール 電動格納式リモコンドアミラー [リモート格納] サイド兼用サンバイザー 全面UVカット機能付ガラス UVカット機能付フロントガラス 熱線吸収グリーンガラス(フロント, フロントドア) スマートエントリー (リヤドア, バックドア) ワイアレスアリアーリング パワーステアリング ロック機構/連転席オート-抜き込み防止機構付 パワートラック [バックドア連動] 電気式キールストリアーリアーバック付 リヤヒーターダクト (4WD車) アクセラシオンシート (インパネ)
					キールストリートシステム (エンジンスイッチ, 携帯リモコン, リクエストスイッチ(フロントドア, バックドア)) フルオートエアコン (外気温計/エアフィルター付) 【「ナナイー-X」搭載】 運転席シートヒーター 助手席シートヒーター (4WD車) 360°プレミアムUV & IRカットガラス プレミアムUV & IRカットガラス(フロントドア) 運転席シートリフター チルトステアリング 連転席-助手席バーニエーミラー [チケットホルダー付] 【照明付】 USB電源ソケット [Type-A/Type-C] (インパネ, 2個) メッキフロントグリルガーニッシュ メッキヘッドランプガーニッシュ メッキバックドアガーニッシュ [LCエンブレム付]
快適装備					カーロードアミラー [ルーフ色と同色] ルーフアンテナ Lapinエンブレム(フロント) 155/65R14 ラシアルタイヤ 2ホールーフ ドアハンドル 【メッキ】 LEDサイドターンランプ付ドアミラー ※3 14インチアルミホイール [ハーフホイールキャップ付] 14インチアルミホイールキャップ [2本カラー]
エクステリア					マルチインフォメーションディスプレイ [アニメーション表示/ エネルギーフロード・インジケーター/ アイリングストップ/ 燃料/ アイリングストップ時間/ エコスコア/ 瞬間燃費/ 平均燃費/ 距離可能距離/ シフトインジケータ/ タコメーター/ オートメーター/ リップメーター など] スターズインフォメーションランプ 前面発光メーター [輝度調整式] インパネシフトノブボタン メッキシフトノブボタン インパネステアリングホイール [ダークブラウン/メイアポリー] ステアリングホイールキャップ [ワインレッド] レザー調 & ファブリックシート表皮 [トラッドブラウン] シートバイビング ドアトリムクロス [ダークブラウン] インサイドアハンドル メーター音声案内機能 インパネドリンクホルダー (運転席, 助手席) インパネアンダートレイ (運転席) インパネボックス (助手席) センターロフトレー センタードアポケット フロントアームレストボックス
インテリア					マルティンフォームーションディスプレイ [アニメーション表示/ エネルギーフロード・インジケーター/ アイリングストップ/ 燃料/ アイリングストップ時間/ エコスコア/ 瞬間燃費/ 平均燃費/ 距離可能距離/ シフトインジケータ/ タコメーター/ オートメーター/ リップメーター など] スターズインフォメーションランプ 前面発光メーター [輝度調整式] インパネシフトノブボタン メッキシフトノブボタン インパネステアリングホイール [ダークブラウン/メイアポリー] ステアリングホイールキャップ [ワインレッド] レザー調 & ファブリックシート表皮 [トラッドブラウン] シートバイビング ドアトリムクロス [ダークブラウン] インサイドアハンドル メーター音声案内機能 インパネドリンクホルダー (運転席, 助手席) インパネアンダートレイ (運転席) インパネボックス (助手席) センターロフトレー センタードアポケット フロントアームレストボックス
収納スペース					6スピーカー (フロント2, リヤ2, フロントツイーター2) 2スピーカー (フロント2) ステアリングオーディオスイッチ オーディオガーニッシュ [7インチ (200mm幅) 用, ダークブラウン] オーディオガーニッシュ [7インチ (200mm幅) 用, ダークブラウン] ▲全方位モニター用カメラパッケージ装着車 【ディスプレイオーディオ (インフォディスプレイ, AM/FMラジオ・スマートフォン連携機能, Bluetooth®対応), バックカメラ, USB/シフト, GPSアンテナ, TV用ガラスアンテナ】
オーディオ					オーディオリス仕様 ※5 ルーフアンテナを折り込んだ際の数値です。 ※6 社内測定値。 ※7 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進・エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ※8 WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各3モードを平均的な使用パターンで構築した目標的な走行モードです。市街地モードは信号や渋滞等の影響を受けやすい低速的な走行を想定し、郊外モードは信号や渋滞等の影響をあまり受けにくい走行を想定、高速道路モードは高速道路等での走行を想定しています。 ○ラパン LCは「エコカー減税」の対象車です。ご購入時に自動車重量税の減税措置が受けられます (2025年4月30日新車届出まで)。 ○「エコカー減税」に関して、詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ○エンジン出力表示は「PS/rpmからkW/rpmへ」、エンジントルク表示は「kg・m/rpmから「N・m/rpmへ切り替わりました。()」内は、旧単位での参考値です。

■は標準装備、■はメーカーオプション、■はメーカーオプション(ご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください)です。
※1 セキヨリチャイルドロックシステムは、車動しない状態で設定することができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※2 タイヤのバースト時など、応急修理できない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※3 LEDサイドターンランプ付ドアミラー装着車は、ファンガード/サイドターンランプが装備されます。
※4 字光式ナビ/ナビ/ナビを装着した場合、全方位モニターの映像が一部遮られることがあります。
※全方位モニター用カメラパッケージはバックドアカメラ/バックカメラ/バックカメラ ※4、USB/シフト、GPSアンテナ、TV用ガラスアンテナ※1
※「naone」、「ナナイー」及び「naone;マーク」は、パナソニック株式会社の商標です。
※Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
○納期は機種・ボディカラー・注文装備等により異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○ラパン LCは、全車、専売地での使用を考慮した仕様となります。
○ラパン LCは、全車、スベアイヤのかわりにタイヤ/センター応急修理セットを装備しています。

Specifications 主要諸元

ボディー	5ドア			
機種名	X		L	
車名・型式	スズキ・5BA-HE335			
駆動方式	2WD (前2輪駆動)	フルタイム4WD	2WD (前2輪駆動)	フルタイム4WD
トランスミッション	CVT			
■機体記号				
全方位モニター用カメラパッケージ装着車	NSXE-5	NSXQ-5	NSLE-5	NSLQ-5
バックカメラ付ディスプレイオーディオ装着車	NSXE-M5	NSXQ-M5	NSLE-M5	NSLQ-M5
	NSXE-CY5	NSXQ-CY5	NSLE-CY5	NSLQ-CY5
■寸法・重量				
全長 (mm)	3,395			
全幅 (mm)	1,475			
全高 (mm) ※5	1,525			
	長さ	幅	高さ	
				2,020
				1,295
				1,240
室内寸法 (mm) ※6				
	長さ	幅	高さ	
				2,460
				1,295
トレッド (mm)				
	前		後	
		1,300	1,290	1,300
				1,290
最低地上高 (mm) ※6				
		155		
車両重量 (kg)				
	680	730	680	730
東車定員 (名)				
	4			
■性能				
燃料消費率 (km/L) ※7				
	WLTC ※8 (国土交通省審査)	市街地モード (WLTC-L)	郊外モード (WLTC-M)	高速道路モード (WLTC-H)
	26.2	23.6	27.8	26.5
		24.6	24.9	29.9
		26.2	27.8	25.5
		24.6	24.9	29.9
	JCOB ※9 (国土交通省審査)	31.4	29.9	31.4
				24.9
主要燃費向上対策				
	充電制御付アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動無段変速機			
最小回転半径 (m)				
	4.4			
■エンジン				
型式				
	R06A型			
種類				
	水冷4サイクル直列3気筒			
弁機構				
	DOHC12バルブ吸排気VVT			
内容×行程 (mm)				
	64.0×68.2			
総排気量 (L)				
	0.658			
圧縮比				
	11.5			
燃料供給装置				
	EPI (電子制御燃料噴射装置)			
最高出力 (kW/rpm) ネット				
	38 (52PS) / 6,500			
最大トルク (N・m/rpm) ネット				
	60 (6.1kg・m) / 4,000			
燃料タンク容量 (L)				
	27			
使用燃料				
	無鉛レギュラーガソリン			
■動力伝達装置				
変速比				
	前進	2.562~0.392		
	後退	3.115~0.476		
最終減速比				
	5.643			
■ステアリング				
歯車形式				
	ラック & ピニオン式			
■ブレーキ				
主ブレーキ形式				
	前	ディスク		
	後	リーディングトレーリング		
制動力装置				
	真空倍力式			
制動力制御装置				
	ABS [EBD付]			
駐車ブレーキ形式				
	機械式後2輪制動			
■懸架装置				
懸架方式				
	前	マクファソンストラット式コイルスプリング		
	後	トーションビーム式コイルスプリング (2WD車), i.T.L. (アイソレートド・トレーリング・リンク) 式コイルスプリング (4WD車)		
タイヤ				
	155/65R14 75S			

寸法図 (X) 単位: mm

