

Equipment 主要装備

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

機種名	HYBRID X	HYBRID S	G		
			▲快適パッケージ装着車	その他の全標準装備	
軽量衝撃吸収ボディー TECT(テクト) デュアルカメラブレーキサポート 誤発進抑制機能 後退時ブレーキサポート 後方誤発進抑制機能 リヤパーキングセンサー 車線逸脱警報機能 ふらつき警報機能 先行車発進お知らせ機能 ハイビームアシスト エマージェンシーストップシグナル ヒルホールドコントロール SRSエアバッグ (運転席・助手席SRSエアバッグ、フロントシートSRSサイドエアバッグ、SRSカーテンエアバッグ) ▲セーフティプラスパッケージ装着車 [アダプティブクルーズコントロール(ACC)[全車速追従機能付]・標識認識機能 [車両進入禁止、はみ出し通行禁止、最高速度、一時停止]・ヘッドアップディスプレイ [カラー]・マルチインフォメーションディスプレイ[カラー]・[エネルギーフローインジケータ/アイドリングストップ時間/エコスコア/瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/平均車速/モーション表示/時計/外気温計/シフトインジケータ/オドメータートリップメータータコメータなど]・ステアリングオーディオスイッチ ※1] LEDヘッドランプ[ハイ/ロービーム、オートレベリング機構付] LEDポジションランプ LEDフロントフォグランプ マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ[マニュアルレベリング機構付] フロント開欠ワイパー[ミスト付] マイルドハイブリッド アイドリングストップシステム					歩行者傷害軽減ボディー 頭部衝撃軽減構造インテリア 頸部衝撃緩和フロントシート サイドエアビーム フロントシートベルト可変フォースリミッター フロントシートベルトプリテンションナー ELR3点式シートベルト(全席) シートベルト警告灯(全席) シートベルトリマインダー(全席) 半ドア警告灯 イモビライザー(国土交通省認可品) セキュリティアラームシステム ※2 リヤドアチャイルドプルーフ i-Size / ISOFIXチャイルドシート対応取付装置(後席2名分) 熱線入りバックウインドーガラス サイドアンダーミラー(助手席側ドアミラー) ヒートドドアミラー(4WD車) オートライトシステム ライト自動消灯システム ライト消し忘れ警告ブザー リヤコンビネーションランプ(LEDストップランプ) ハイマウントストップランプ(LED) ESP 4輪ABS[EBD・ブレーキアシスト付] ブレーキペダル後退抑制機構 リヤワイパー&ウォッシャー タイヤパンク応急修理セット ※3 フットパーキングブレーキ フロントスタビライザー リヤスタビライザー(2WD車) フロントディスクブレーキ [4WD車はベンチレーテッド]
安全装備/メカニズム					
快適装備					スライドドア(後席両側) スライドドアステップ(後席両側) 乗降グリップ(後席両側) サイド兼用サンバイザー(運転席、助手席) 全面UVカット機能付ガラス 熱線吸収グリーンガラス (フロント、フロントクォーター、フロントドア) スモークガラス (リヤドア、リヤクォーター、バックドア) パワーステアリング パワーウィンドー [ロック機構/運転席オート・挟み込み防止機構付] パワードアロック[バックドア連動] 電波式キーレスエントリー[アンサーバック付] リヤヒーターダクト アクセサリーソケット(インパネ)
エクステリア					カラードドアミラー[ルーフ色と同色] ピラーブラックアウト ※7 ルーフアンテナ 155/65R14 ラジアルタイヤ
収納スペース					ウレタンステアリングホイール 自発光メーター[常時照明式] 燃料残量警告灯 残照式3ポジションルームランプ(フロント、リヤ) バックアインサイドグリップ 可倒式アシストグリップ(助手席、後席両側) インパネシフト フットレスト フロントベンチシート[センターアームレスト付] 左右独立リヤシートスライド&リクライニング機構 ワンタッチダブルフォールディングリヤシート [分割可倒式] フルフラットシート 助手席前倒し機構 ヘッドレスト(全席)
オーディオ					▲全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車 ※10 [メモリーナビゲーション9インチHDディスプレイ、フルセグTV・DVD/CDプレーヤー・AM/FMラジオ・スマートフォン連携機能付、Bluetooth®対応]、全方位モニター用カメラ[フロント/サイド(左右)]/バックカメラ ※11、USBソケット、GPSアンテナ、TV用ガラスアンテナ、ハンズフリーマイク、メモリーナビゲーション専用オーディオインターフェイス、ステアリングオーディオスイッチ ※11 ▲全方位モニター用カメラパッケージ装着車 ※12 [全方位モニター用カメラ[フロント/サイド(左右)]/バックカメラ] ※11、USBソケット、GPSアンテナ、TV用ガラスアンテナ、ステアリングオーディオスイッチ ※11

▲は標準装備。■はメーカーオプション、メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
※1 ステアリングオーディオスイッチは、セーフティプラスパッケージ装着車、全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車、全方位モニター用カメラパッケージ装着車のいずれかを選択された場合に装備されます。
※2 セキュリテアラームシステムは、作動しない状態に設定することができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※3 タイヤのバースト時など、応急修理できない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※4 バックドアハンドルはボディーカーとなり。※5 LEDサイドターンランプ付ドアミラー装着車はフェンダーサイドターンランプが装備されません。※6 ボディーカラーによって色が異なります。※7 ブルーイッシュブラックパール3(ZJ3)塗装は除きます。※8 エネルギーフローインジケータ、アイドリングストップ時間は表示されません。※9 駆動方式によって形状が異なります。※10 HYBRID SとGは、リヤクォーターガラスがプレミアムUV&IRカットになります。※11 字光沢ナットを装着した場合、全方位モニターの映像が一部遮られることがあります。※12 HYBRID Sは、リヤクォーターガラスがプレミアムUV&IRカットになります。
*全方位モニター付メモリーナビゲーションと全方位モニター用カメラパッケージは同時に装着することはできません。*ESPはMercedes-Benz Group AGの登録商標です。*Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。○納期は機種・ボディーカラー・注文装備等により異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。○ワゴンR スマイルは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。○ワゴンR スマイルは、全車、スペアタイヤのかわりにタイヤパンク応急修理キットを装備しています。

Specifications 主要諸元

機種名	5ドア		G				
	HYBRID X	HYBRID S	スズキ・5AA-MX91S		スズキ・5BA-MX81S		
駆動方式	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD	
トランスミッション	CVT						
■機種記号							
	SBXB-2[-G2]	SBXP-2[-G2]	SBSB-2[-G2]	SBSP-2[-G2]	SBGE-2[-P2]	SBGQ-2[-P2]	
全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車	SBXB-N2[-GN2]	SBXP-N2[-GN2]	SBSB-N2[-GN2]	SBSP-N2[-GN2]	SBGE-N2[-PN2]	SBGQ-N2[-PN2]	
全方位モニター用カメラパッケージ装着車	SBXB-M2[-GM2]	SBXP-M2[-GM2]	SBSB-M2[-GM2]	SBSP-M2[-GM2]	—	—	
■寸法・重量							
全長(mm)	3,395						
全幅(mm)	1,475						
全高(mm) ※13	1,695						
室内寸法(mm) ※14	長さ	2,185					
	幅	1,345					
ホイールベース(mm)	高さ	1,330					
		2,460					
トレッド(mm)	前	1,295					
	後	1,300	1,290	1,300	1,290	1,300	1,290
最低地上高(mm) ※14	150						
車両重量(kg)	870	920	860	910	840	890	
乗車定員(名)	4						
■性能							
燃料消費率 (km/L) ※15							
WLTCモード	25.1	23.6	25.1	23.6	23.9	22.5	
市街地モード(WLTC-L)	22.6	21.5	22.6	21.5	19.5	18.7	
郊外モード(WLTC-M)	26.2	24.3	26.2	24.3	25.4	23.7	
高速道路モード(WLTC-H)	25.7	24.2	25.7	24.2	25.4	23.8	
JCO8モード							
(km/L) ※15 (国土交通省審査値)	29.2	27.8	29.2	27.8	25.9	24.0	
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム、充電制御付アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動無段変速機					可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動無段変速機	
最小回転半径(m)	4.4						
■エンジン							
型式	R06D型						
種類	水冷4サイクル直列3気筒						
弁機構	DOHC12バルブ吸排気VVT						
内径×行程(mm)	61.5×73.8						
総排気量(L)	0.657						
圧縮比	12.0						
燃料供給装置	EPI(電子制御燃料噴射装置)						
最高出力(kW/rpm)ネット	36(49PS)/6,500						
最大トルク(N・m/rpm)ネット	58(5.9kg・m)/5,000						
燃料タンク容量(L)	27						
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン						
■モーター							
型式	WA04C						
種類	直流同期電動機						
最高出力(kW/rpm)	1.9(2.6PS)/1,500						
最大トルク(N・m/rpm)	40(4.1kg・m)/100						
■動力用主電池							
種類	リチウムイオン電池						
個数	5						
容量(Ah)	3						
■動力伝達装置							
変速比	前進	2.562~0.392					
	後退	3.115~0.476					
最終減速比	5.643						
■ステアリング							
歯車形式	ラック&ピニオン式						
■ブレーキ							
主ブレーキ形式	前	ディスク	ベンチレーテッドディスク	ディスク	ベンチレーテッドディスク	ディスク	ベンチレーテッドディスク
	後	リーディング・トレーリング					
制動倍力装置	真空倍力式						
制動力制御装置	ABS[EBD付]						
駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動						
■懸架装置							
懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング					
	後	トーションビーム式 コイルスプリング	ITL(アイソレテッド・トレー リング・リンク)式コイルスプリング	トーションビーム式 コイルスプリング	ITL(アイソレテッド・トレー リング・リンク)式コイルスプリング	トーションビーム式 コイルスプリング	ITL(アイソレテッド・トレー リング・リンク)式コイルスプリング
スタビライザー形式	前	トーション・バー式					
	後	トーション・バー式	—	トーション・バー式	—	トーション・バー式	—
タイヤ	155/65R14 75S						

【 】はセーフティプラスパッケージ装着車。[]は快適パッケージ装着車。
※13 ルーフアンテナを折りたたんだ際の数値です。 ※14 社内測定値。
※15 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
※16 WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは信号や渋滞等の影響をあまり受けけない走行を想定、高速道路モードは高速道路等での走行を想定しています。
○ワゴンR スマイルは「エコカー減税」の対象車です。ご購入時に自動車重量税の減税措置が受けられます(2025年4月30日新車届出まで)。
○HYBRID X、HYBRID Sは「グリーン購入法」特定調達物品等の判断基準」に適合。*国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律。○HYBRID X、HYBRID Sは「グリーン購入法」に基づく政府公用車の基準」に適合。○「エコカー減税」、「グリーン購入法」に関して、詳しくは販売会社にお問い合わせください。○エンジンおよびモーター出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジンおよびモータートルク表示は「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。()内は、旧単位での参考値です。

■掲載写真の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ■掲載の写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。 ■本車の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。(2024年1月現在) ■安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。 ■製造事業者：スズキ株式会社

寸法図 (HYBRID X) 単位:mm

