

機種名	スベシア 車いす移動車			エブリクワゴン 車いす移動車	エブリイ 車いす移動車	ワゴンR 昇降シート車		ワゴンR スティングレー 昇降シート車
	HYBRID X リヤシート付	HYBRID G リヤシート付	リヤシート無			FZ	FX	
安全装備	軽衝突吸収ボディ（TECT（テクト））							
	歩行者側衝突被害軽減ブレーキ							
	前部衝突時対応構造インテリア				（前席）			
	運転席 助手席SRSエアバッグ							
	フロントシートSRSサイドエアバッグ							
	路部衝突検知とフロントシート					（運転席）	（運転席）	（運転席）
	デュアルセンサブレーキサポート							
	デュアルカメラブレーキサポート							
	誤発進抑制機能							
	車線逸脱警告機能							
	ふらつき警報機能							
	先行車発進お知らせ機能							
	ハイビームアシスト							
	後退時ブレーキサポート							
	後方誤発進抑制機能							
	リヤパーキングセンサー							
	エマージェンシーストップシグナル							
	ESP							
	ヒルホールドコントロール							
	4輪ABS（EBD・ブレーキアシスト付）							
	運転席シートベルトラップアウトアップリテンショナー							
	フロントシートベルト可変フォースリミッター							
	フロントシートベルトアップリテンショナー							
	運転席シートベルト警告灯							
	運転席シートベルトリミッター							
	助手席シートベルトリミッター							
	フロントELR3点式シートベルト（シヨルダアジャスター付）							
	リヤELR3点式シートベルト					（助手席側バスター）		
	チャイルドシート固定用デザンアンカー（リヤ左右2点分）							
	ISOFIX対応チャイルドシート固定用アンカー（リヤ左右2点分）							
	LEDヘッドランプ（ハイ/ロービーム、オートレベリング機構付）							
	LEDヘッドランプ（ロービーム、オートレベリング機構付）							
	LEDヘッドランプ（ロービーム、オートレベリング機構付）							
オートライトシステム								
ライト自動消灯システム								
LEDポジションランプ								
LEDフロントフォグランプ								
フロントディスクブレーキ	〔ベンチレーテッド〕	〔ベンチレーテッド〕	〔ベンチレーテッド〕					
ヒューテッドアミラー（4WD車）								
後方視界変換ミラー								
サイドアンダースミラー								
サイドアンダースミラー付ドアミラー（助手席）								
ブレーキペダル後退抑制機構								
リヤドアチャイルドロック								
フロント窓欠ワイパー（ミスト付）	〔時間調整付〕							
リヤワイパー＆ウォッシャー								
熱線入リバックウインドーガラス								
サイドエアビーム								
半ドア警告灯								
ハイマウントストップランプ（LED）								
車両接近通報装置								
快適装備	エアコン（エアフィルター付）	〔フルオート〕	〔フルオート〕	〔フルオート〕		〔フルオート〕	〔フルオート〕	〔フルオート〕
	エコクル							
	リヤヒーター							
	リヤヒーターダクト							
	車道連動式オートドアロック							
	オーディオシステム							
	AM/FMラジオ（スピーカー内蔵）							
	フロント2スピーカー＆リヤ2スピーカー							
	フロント2スピーカー							
	アンテナ	（ルーフ）	（ルーフ）	（ルーフ）	（ピラー）	（ルーフ）	（ルーフ）	（ルーフ）
	キーレスブッシュスタートシステム（エンジンスイッチ、電動パワウィンドウスイッチ（フロントドア、バックドア））	携帯リモコン（ブルー）	携帯リモコン（ブルー）					
	電気式キーレスエントリー（アンサーバック付）							
	ロールオーバー保護							
	スライドライト（後席側面）							
	後席左側アンアクションパワースライドライト							
〔予約ロック機能/挟み込み防止機構付〕								
スライドライトローザー（後席側面）								
スライドライトストップバー（後席側面）								
電動オートステップ（後席左側）								
スリムリヤビューミラー								
エアコンルーバー（風量調整機能付）								
パワーステアリング								
パワーウィンドウ（ロック機構/運転席オート/挟み込み防止機構付）				（フロント）				
パワードアロック（バックドア連動）								
電動格納式リモコンドアミラー	〔リモート格納〕							
運転席シートヒーター				（4WD車）				
インストルメント パネル	本車専用ステアリングホイール							〔シルバーステッチ〕
	2.7							

機種名		スベシア 車いす移動車			エブリイワン 車いす移動車	エブリイ 車いす移動車	ワゴンR 昇降シート車		ワゴンS ステップアップ 昇降シート車
		HYBRID X リヤシート付	リヤシート付	リヤシート無			FZ	FX	
インストルメント パネル	エンジンオイル交換お知らせ機能 シルバースターリング メッキメーターリング アジャストレイ(灰皿) インパネシフト USB電源ソケット(2個) アクセサリーソケット								
インテリア	運転席バニティミラー〔チケットホルダー付〕 助手席バニティミラー〔チケットホルダー付〕 メッキメインサイドハンドル シルバーメインサイドハンドル 乗降グリップ(運転席、助手席) 乗降グリップ(リヤ側面) アシストグリップ(助手席、リヤ側面) 残照式3ポジションラゲッジルームランプ ラグジールームランプ 車いす固定作業用ランプ アクセサリーソケット(後席右側) ラゲッジアクセサリーソケット(助手席側) バックドアインサイドグリップ ドアクラムクロス サイド兼用サンバイザー			(フロント)					
	フロントベンチシート〔センターアームレスト付〕 フロントシートヘッドレスト リヤシートヘッドレスト 運転席シートフック 左右独立リヤシートサイド&リクライニング機構 ワンタッチフォールディングリヤシート(分割可倒式) タンブルフェーリングリヤシート					[一体型] (助手席側リヤシート)			
収納スペース	助手席前倒し機構 ファブリックシート表皮 フロントアームレストボックス クローゼットボックス インパネ上部ボックス(助手席) インパネボックス(助手席) インパネトレイ(助手席) 助手席オープントレー カードケース カードホルダー(運転席) ショパンズブック インパネドリンクホルダー(運転席、助手席) フロントドアポケット(ベットのトルホールダー付) リヤドアポケット〔ベットのトルホールダー付〕 フロントオーバーヘッドコンソール オーバーヘッドシェルフ アンブレラホルダー(リヤドア側面) 助手席シートアンダーボックス 助手席シートバックポケット ラゲッジユーティリティネット ラゲッジアンダーボックス								
	全周UVカット機能付ガラス スモークガラス IRカット機能付フロントガラス プレミウムUV & IRカットガラス(フロントドア) 熱線吸収グリーンガラス フロントウィンドウ(メタ、ブラックパール) フロントウィンドウ(メタキ) メッキフロントワードガーニッシュ カードアダプター カードドアハンドル メッキドアハンドル ※1 フロントバンパー(エアロ形状) リヤバンパー(エアロ形状) リヤバンパーガーニッシュ サイドアンダースポILER ルーフエンドスポiler LEDサイドランタンプ付ドアミラー ※2 ビラーブラックアウト マイルドハイブリッドエンブレム(左后フロントエンダー、バックドア)								
エクステリア	マイルドハイブリッド アイドリングストップシステム セレクトキー(国産交通省認可品) セキュリティーアラームシステム ※4 フロントスタビライザー リヤスタビライザー 電動ウインチ兼固定ベルト ウインチモード切り替えスイッチ(ベルトフリーボタン) 車いす専用手すり 車いす専用シートベルト(3点式) 胸部固定用ベルト(助手席) バンパーカバー ラッシングベルト(折りたたみ式車いす固定用) 専用アームレスト(助手席) 専用フットレスト(助手席) タイヤバンク緊急修理セット ※5 ライト消し忘れ警告装置 フルタイムキングブレーキ フットレスト アルミホイール フルホイールキャップ センターキャップ								
その他	シリアルタイプライター								
		155/65R14	155/65R14		155/70R13	145/80R12	155/65R14	155/65R14	155/65R14

※1 は標準装備。 ※2はオプション。 メーカーオプションはご注文時に申し付けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

※3 バックドア上端部がブラックアウトとなります。またブルーインッシュブラックパール3塗装車は除きます。 ※4 セキュリティーアラームシステムは、作動しない状態で設定することができません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ※5 タイヤのバースト時など、応急修理できない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 *ESP(Daimler AG)の登録商標です。 ○納期は機種・ボディカラー・注文仕様等により異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。 O.S.Z.本社直販店にてWITTHシリーズ>>は、全車、寒冷地での使用に耐えるように設計されています。

主要諸元

ポデ 機種名		5ドア												
		スベシア 車いす移動車		エブリイワゴン 車いす移動車		エブリイ 車いす移動車		ワゴンR 昇降シート車 ※1			ワゴンRステイングレー 昇降シート車 ※1			
		HYBRID X	HYBRID G	左右分割式 リヤシート付 ※1		助手席側リヤシート付 ※2		FZ	FX	X				
車名・型式		スズキ・5AA-MK535改		スズキ・3BA-DA17W改		スズキ・HBD-DA17V改		スズキ・5BA-MH855						
駆動方式		2WD (前2輪駆動)		2WD (後2輪駆動)	フルタイム 4WD	2WD (後2輪駆動)	パートタイム 4WD	2WD (前2輪駆動)	フルタイム 4WD	2WD (前2輪駆動)	フルタイム 4WD	フルタイム 4WD		
トランスミッション		CVT		4AT		4AT		CVT						
機種記号		ZBKJ-JHR2	ZBQ8-JR2	ZBQ8-J2	EHQ4Q3H4Q3EHY4Q3H4Q3	EVQD-H3	EVQS-H3	WFQE-AJ2	WFQQ-AJ2	WFBQ-AJ2	WFBQ-AJ2	WSKE-AJ2	WSKQ-AJ2	
寸法・重量		3,395												
全長(mm)		1,475												
全高(mm)		1,785 ※3		1,895 ※3		1,880		1,650 ※3						
ホイールベース(mm)		2,460		2,430		2,460								
トレッド(mm)		前	1,295		1,300		1,310		1,295					
		後	1,300		1,280		1,290		1,300	1,290	1,300	1,290	1,300	1,290
最低地上高(mm)		150												
車両重量(kg)		920	910	880	1,000[1,010]	1,040[1,050]	940	980	840	890	820	870	840	890
乗車定員(名)		4 ※4		3 ※5	4 ※6		4 ※7		4					
性能		最小回転半径(m)		4.4		4.5		4.1		4.4				
エンジン		型式・種類	R06A型 水冷4サイクル直列3気筒		R06A型 水冷4サイクル直列3気筒 インタークーラーターボ		R06A型 水冷4サイクル直列3気筒		R06D型 水冷4サイクル直列3気筒					
		弁機構	DOHC 12バルブ吸排気VVT		DOHC 12バルブVVT		DOHC 12バルブ吸排気VVT							
		内径×行程(mm)			64.0×68.2				61.5×73.8					
		総排気量(L)			0.658				0.657					
		圧縮比	11.5		9.1		11.0		12.0					
		燃料供給装置	EPI(電子制御燃料噴射装置)											
		最高出力(kW/rpm)ネット	38<52PS>/6,500		47<64PS>/6,000		36<49PS>/5,700		36<49PS>/6,500					
		最大トルク(N・m/rpm)ネット	60<6.1kg・m>/4,000		95<9.7kg・m>/3,000		62<6.3kg・m>/3,500		58<5.9kg・m>/5,000					
		燃料タンク容量(L)	27		37		27							
		使用燃料	無鉛レギュラーガソリン											
モーター		型式・種類	WA05A 直流同相電動機		—									
		最高出力(kW/rpm)	2.3<3.1PS>/1,000		—									
		最大トルク(N・m/rpm)	50<5.1kg・m>/100		—									
		動力用主電池 種類	リチウムイオン電池		—									
動力伝達装置		前進	2.386~0.426		1速:2.875				2.562~0.392					
		変速比			2速:1.568									
					3速:1.000									
					4速:0.696									
					—									
	後退	2.505		2.300				3.115~0.476						
	最終減速比	6.512		5.375		6.142		5.643						
ステアリング		歯車形式		ラック&ピニオン式										
ブレーキ		前	ベンチレーテッドディスク						ディスク					
		主ブレーキ形式							リーディング・トレーリング					
		制動倍力装置	真空倍力式											
		制動力制御装置	ABS[EBD付]											
		駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動											
懸架装置		前	マクファーソンストラット式コイルスプリング											
		後	トーションビーム式 コイルスプリング	I.T.L.(アイソリーテッド・トレーリング/リンク)式 コイルスプリング		トーション ビーム式 コイル スプリング	I.T.L. (アイソリーテッド・ トレーリング/リンク) 式コイルスプリング	トーション ビーム式 コイル スプリング	I.T.L. (アイソリーテッド・ トレーリング/リンク) 式コイルスプリング	トーション ビーム式 コイル スプリング	I.T.L. (アイソリーテッド・ トレーリング/リンク) 式コイルスプリング			
タイヤ		155/65R14 75S		155/70R13 75S		145/80R12 80/78N LT		155/65R14 75S						

【 】は電動オートステップ装着車。
※1 初回車検は3年となります。
※2 初回車検は2年となります。
※3 ルーフアンテナを折り畳んだ際の数値です。
※4 リヤシート使用時(車いす搭載時の乗車定員は3名となります)。
※5 車いす搭載時。
※6 左右リヤシート使用時、もしくは助手席側リヤシートを使用しながら車いすを搭載した場合(左右リヤシートを折り畳んで車いすを搭載した場合の乗車定員は3名となります)。
※7 助手席側リヤシートを使用しながら車いすを搭載した場合(助手席側リヤシートを折り畳んで車いすを搭載した場合の乗車定員は3名となります)。
○上記車両は特装車(装束事業者によって改造された車)のため持ち込み検査となります。各諸元値は、メーカー設計値であり参考値です。直出の際は、車両の実測値が適用されます。
○新年度の軽自動車増税について減税措置が受けられます(2021年3月31日までの新車増税対象)。
○緑字の機種は「環境対応車及び促進税制」の対象車です。ご購入時に自動車重量税の減税措置が受けられます(2021年4月30日新車届出まで)。また、スベシア 車いす移動車は、グリーン税制の対象となりますので、ご購入の軽自動車増税について減税措置が受けられます(2021年3月31日までの新車増税対象)。
○緑字の機種は届出時の実測値(寸法・重量)により減税対象であることが決定します。
○「環境対応車及び促進税制」「グリーン税制」は自治体によって条件や判断が異なる場合があります。
○緑字の機種は「グリーン購入法」特定調達物品等の判断基準」に適合。*国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律。
○緑字の機種は「グリーン購入法」に基づき政府公開市場の基準」に適合。
○「環境対応車及び促進税制」「グリーン税制」「グリーン購入法」に関して、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○エンジンおよびモーター出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジンおよびモータートルク表示は「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。 < > 内は、旧単位での参考値です。
■掲載写真の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■掲載の写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。
■本車両の仕様は、改造のため予告なく変更することがあります。(2020年12月現在)
■パートタイム4WD車の場合、減速時は2WDで走行してください。
■スベシア 車いす移動車、エブリイワゴン 車いす移動車、エブリイ 車いす移動車、およびワゴン 昇降シート車・ワゴン ステイングレー 昇降シート車の助手席昇降シートにはお子さま用シートを取り付けることができます。
■安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。
■製造事業者: スズキ株式会社