発売時期			1979年5月
車種情報	車種		MX
	型式		H-SS30V
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,195
		全幅	1,395
		全高	1,335
	荷室内寸法(mm)	長	955(560)
		幅	1,180
		高	770(670)
	ホイールベース(mm)		2,150
	トレッド(mm)	前	1,215
		後	1,170
	車両重量(kg)		545
	最大積載量(kg)		200(100)
	乗車定員(名)		2(4)
性能	登坂能力(tanθ)		0.50
	制動距離(初速50km/h)(m)		14
	燃料消費率(km/L)(60km/h定地走行)		26
	最小回転半径(m)		4.4
エンジン	エンジン型式		T5B
	エンジン種類		水冷 2サイクル 3気筒
	内径×行程(mm)		61.0×61.5
	総排気量(cc)		539
	最高出力(kW/(PS)/rpm)		-/28/5,500
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm)		-/5.3/3,000
	潤滑方式		直接給油方式(スズキCCIS)
	圧縮比		7.0
	フューエルタンク容量(L)		27(無鉛ガソリン使用)
	オイルタンク容量(L)		5
走行伝導装置	クラッチ		乾式単板ダイヤフラム
	ミッション		前進4段(フルシンクロ)・後退1段
	変速比	1速	3.583
		2速	2.166
		3速	1.375
		4速	0.933
		後退	3.363
	最終減速比		5.687
ステアリング	歯車形式		ラック&ピニオン式
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ツーリーディング
		後	リーディングトレーリング
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動
懸架装置	懸架方式	前	ストラット式
		後	半楕円リーフスプリング
	タイヤ		5.00-10-4PR ULT
備考	( )は4名乗車時		