

発売時期			1984年9月							
車種情報	車種		Bタイプ	Aタイプ		Lタイプ		Cタイプ		Sタイプ
	機種名		AGBH	AGAH	AGAA	AGLH	AGLA	AGCH	AGCA	AGSF
	ミッションタイプ		4速マニュアル	4速マニュアル	2速フルオートマチック	4速マニュアル	2速フルオートマチック	4速マニュアル	2速フルオートマチック	5速マニュアル
	型式		M-CA71V							
寸法・重量	寸法 (mm)	全長	3,195							
		全幅	1,395							
		全高	1,400							1,410
	荷室内寸法 (mm)	長	1,020	1,020 (595)						
		幅	1,190							
		高	815	815 (755)						
	ホイールベース (mm)		2,175							
	トレッド (mm)	前	1,215							
		後	1,200							
	車両重量 (kg)		540	550	560	550	560	550	560	570
	最大積載量 (kg)		200	200 (100)						
	乗車定員 (名)		2	2 (4)						
性能	制動距離 (初速50km/h) (m)		13.5							
	燃料消費率 (km/L) (60km定地走行)		29.7		24.7	29.7	24.7	29.7	24.7	31.2
	最小回転半径 (m)		4.4							
	登坂能力 (tan θ)		0.38		0.37	0.38	0.37	0.38	0.37	0.34
エンジン	エンジン型式		F5A							
	エンジン種類		水冷 4サイクル 3気筒							
	内径 × 行程 (mm)		62.0 × 60.0							
	総排気量 (cc)		543							
	最高出力 (kW/(PS)/rpm)		~/31/6,000							
	最大トルク (N・m/(kg・m)/rpm)		~/4.4/3,500							
	燃料供給装置		キャブレター							
	圧縮比		9.7							
	フューエルタンク容量 (L)		30 (無鉛ガソリン使用)							
走行伝導装置	トランスミッション		前進4段 (フルシンクロ) 後退1段	電子制御前進2段 フルオートマチック 遊星歯車式	前進4段 (フルシンクロ) 後退1段	電子制御前進2段 フルオートマチック 遊星歯車式	前進4段 (フルシンクロ) 後退1段	電子制御前進2段 フルオートマチック 遊星歯車式	前進5段 (フルシンクロ) 後退1段	
	クラッチ		乾式単板ダイヤフラム	3要素1段2相形 トルクコンバーター	乾式単板ダイヤフラム	3要素1段2相形 トルクコンバーター	乾式単板ダイヤフラム	3要素1段2相形 トルクコンバーター	乾式単板ダイヤフラム	
	変速比	1速	3.384	1.821	3.384	1.821	3.384	1.821	3.384	
		2速	2.055	1.000	2.055	1.000	2.055	1.000	2.055	
		3速	1.280	-	1.280	-	1.280	-	1.280	
		4速	0.892	-	0.892	-	0.892	-	0.892	
		5速	-	-	-	-	-	-	0.774	
		後退	2.916	1.821	2.916	1.821	2.916	1.821	2.916	
最終減速比		5.937	4.684	5.937	4.684	5.937	4.684	5.937		
ステアリング	歯車形式		ラック&ピニオン							
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ツリーディング							ディスク
		後	リーディングトレーリング							
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動							
懸架装置	懸架方式	前	ストラット式コイルスプリング							
		後	リジッドアクスル式半楕円リーフスプリング							
	タイヤ		5.20-10-4PR							135SR12
備考	()は4名乗車時									