発売時期			1987年1月
機種情報	車種		ウォークスルーバン
	型式		CA72V
	機種記号		AGWH-2
	ミッションタイプ		4速マニュアル
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,190
		全幅	1,395
		全高	1,940
	荷室内寸法(mm)	長	1,130 (520)
		幅	1,340 (1,330)
		高	1,510 (1,320)
	ホイールベース(mm)		2,175
	トレッド(mm)	前	1,225
		後	1,200
	最低地上高(mm)		155
	車両重量(kg)		660
	最大積載量(kg)		200 (150)
	乗車定員(名)		1 (2)
性能	燃料消費率(km/L)　60km/h定地走行		24.4
	最小回転半径(m)		4.4
	登坂能力(tanθ)		0.31
エンジン	エンジン型式		F5A
	エンジン種類		水冷 4サイクル 3気筒
	内径×行程(mm)		62.0×60.0
	総排気量(cc)		543
	圧縮比		9.7
	燃料供給装置		複合可変ベンチュリーキャブレター
	最高出力(kW/(PS)/rpm) ネット		−/30/6,000
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm)		−/4.0/4,000
	燃料タンク容量(L)		30(無鉛ガソリン使用)
走行伝導装置	トランスミッション		前進4段(フルシンクロ) 後退1段
	クラッチ		乾式単板・ダイヤフラム
	変速比	1速	3.666
		2速	2.235
		3速	1.375
		4速	0.962
		後退	2.916
	最終減速比		5.538
	駆動方式		FF (前輪駆動)
ステアリング	歯車形式		ラック&ピニオン
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ディスク
		後	リーディングトレーリング (オートアジャスター付)
	制動倍力装置		真空倍力式
	制動力制御装置		プロポーショニング装置
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング
		後	I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式 コイルスプリング
	スタビライザー(前)		トーションバー
	タイヤ	前	135SR12
		後	135SR12
備考	( )内は2名乗車時		