発売時期			1998年10月										
車種情報	タイプ(ボディー)		3ドア				5ドア			バン			
	機種名		エボP2	エボ	Sc	Scリーンバーン	エボP2	エボ	Lc	Vl	Vs	Va	2シーター
	車名・型式		(2WD)スズキGF-HA22S (4WD)スズキGF-HA12S	スズキ GF-HA12S	スズキ GF-HA12S	スズキ GF-HA22S	(2WD)スズキGF-HA22S (4WD)スズキGF-HA12S	スズキ GF-HA12S	スズキ GF-HA12S	スズキ GD-HA12V	スズキ GD-HA12V	スズキ GD-HA12V	スズキ GD-HA12V
	エンジン		(2WD)K6A (4WD)F6A	F6A	F6A	K6A リーンバーン	(2WD)K6A (4WD)F6A	F6A	F6A	F6A	F6A	F6A	F6A
	トランスミッション(機種記号)	4速マニュアル	–	–	AACH [-D]	–	–	–	ABCH [-D]	AGLH <-A>	AGSH <-A>	AGAH	AGTH
		5速マニュアル	AAXF [-D]	AADF [-D]	–	AALF [-D]	ABXF [-D]	ABDF [-D]	–	–	–	–	–
		3速オートマチック	AAXL [-D]	AADL [-D]	AACL [-D]	–	ABXL [-D]	ABDL [-D]	ABCL [-D]	AGLL <-A>	AGSL <-A>	–	–
		フルタイム4WD 5速マニュアル	AAXJ [-D]	AADJ [-D]	–	–	ABXJ [-D]	ABDJ [-D]	–	–	AGSJ <-A>	–	–
		フルタイム4WD 3速オートマチック	AAXR [-D]	AADR [-D]	–	–	ABXR [-D]	ABDR [-D]	–	–	–	–	–
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,395							3,395			
		全幅	1,475							1,475			
		全高	(2WD)1,450 (4WD)1,455		1,450		(2WD)1,450 (4WD)1,455		1,450	1,450	(2WD)1,450 (4WD)1,455	1,450	
	室内寸法(セダン) 荷室寸法(バン) (mm)	長	1,700							1,220【690】			1,220
		幅	1,220							1,150【1,220】			1,150
		高	1,200							865【865】			865
	ホイールベース(mm)		2,360							2,360			
	トレッド(mm)	前	(2WD)1,295 (4WD)1,290		1,295		(2WD)1,295 (4WD)1,290		1,295	1,295	(2WD)1,295 (4WD)1,290	1,295	
		後	1,290							1,290			
	最低地上高(mm)		(2WD)140 (4WD)150		140	155	(2WD)140 (4WD)150		140	140	(2WD)140 (4WD)150	140	
	車両重量(kg)	2WD MT	630 [650]	630 [650]	630 [650]	630 [650]	660 [680]	660 [680]	660 [680]	610 <620>	610 <620>	600	600
		2WD AT	640 [660]	640 [660]	640 [660]	–	670 [690]	670 [690]	670 [690]	620 <630>	620 <630>	–	–
		4WD MT	680 [700]	680 [700]	–	–	710 [730]	710 [730]	–	–	660 <670>	–	–
		4WD AT	690 [710]	690 [710]	–	–	720 [740]	720 [740]	–	–	–	–	–
	最大積載量(kg)		—							200【100】			200
	乗車定員(名)		4							2【4】			2
性能	燃料消費率(km/L)	10・15モード 2WD MT	24.0	22.5	22.0	29.0	24.0	22.5	22.0	20.5	20.5	20.5	20.5
		10・15モード 2WD AT	19.4	18.4	18.4	–	19.4	18.4	18.4	17.4	17.4	–	–
		10・15モード 4WD MT	20.5	20.5	–	–	20.0	20.0	–	–	19.0	–	–
		10・15モード 4WD AT	16.6 [16.2]	16.6 [16.2]	–	–	16.2	16.2	–	–	–	–	–
		60km/h定地走行 2WD MT	33.2	32.4	30.6	41.9	33.2	32.4	30.6	30.0	30.0	30.0	30.0
		60km/h定地走行 2WD AT	29.0	27.8	27.8	–	29.0	27.8	27.8	25.6	25.6	–	–
		60km/h定地走行 4WD MT	28.9	28.9	–	–	28.9	28.9	–	–	28.8	–	–
		60km/h定地走行 4WD AT	23.4	23.4	–	–	23.4	23.4	–	–	–	–	–
	最小回転半径(m)		4.2										
ステアリング	歯車形式		ラック&ピニオン										
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ディスク										
		後	リーディングトレーリング										
	制動倍力装置		真空倍力式										
	制動力制御装置		プロポーショニング装置 [ABS、プロポーショニング装置]							プロポーショニング装置			
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動										
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング										
		後	I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング										
	スタビライザー(前)		トーションバー										
	タイヤ		155/66R13 73S		135/80R12 68S		155/65R13 73S		135/80R12 68S		(2WD)135/80R12 68S (4WD)155/70R12 73S	135/80R12 68S	
備考	【 】は4名乗車時 < >は運転席SRSエアバッグ装着車 [ ]は運転席・助手席SRSエアバッグ＆4輪ABS装着車												

エンジン

エンジン型式	K6A		F6A	
種類	水冷 直列3気筒	水冷 直列3気筒 リーンバーン	水冷 直列3気筒	
弁機構	DOHC 12バルブ		SOHC 12バルブ	SOHC 6バルブ
機種	エボP2の2WD車	Scの2WD5MT車	エボP2の4WD車、 エボ、Scの2WD4MT車、 2WD3AT車、Lc	Vl、Vs、Va、 2シーター
内径×行程(mm)	68.0×60.4		65.0×66.0	
総排気量(cc)	658		657	
圧縮比	10.5			9.7
燃料供給装置	EPI(電子制御燃料噴射)			キャブレター
最高出力(kW/(PS)/rpm) ネット	–/55/6,500	–/46/6,000	–/46/5,800	–/42/5,500
最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm) ネット	–/6.2/4,000	–/5.8/3,500	–/5.8/4,500	–/5.6/3,500
燃料タンク容量(L)	30			
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン			

動力伝達装置

駆動方式		2WD				フルタイム 4WD	
トランスミッション		4速マニュアル	5速マニュアル		3速オートマチック	5速マニュアル	3速オートマチック
機種		Sc、Lc、Vl、Vs、Va 2シーター	エボP2、エボ	Scリーンバーン	エボP2、エボ、Sc Lc、Vl、Vs	エボP2、エボ、Vs	エボP2、エボ
クラッチ		マニュアル車:乾式単板ダイヤフラム　オートマチック車:3要素1段2相形流体トルクコンバーター					
動力伝達装置	1速	3.384	3.384	3.384	2.659	4.300	2.659
	2速	2.055	2.055	2.055	1.530	2.470	1.530
	3速	1.280	1.280	1.280	1.000	1.521	1.000
	4速	0.892	0.892	0.892	–	1.030	–
	5速	–	0.718	0.718	–	0.783	–
	後退	3.272	3.272	3.272	2.129	3.583	2.129
最終減速比		5.941	5.941	4.789	4.676	前:5.705 後:2.562	前:5.083 後:2.562