発売時期			2003年2月
車種情報	ボディー		5ドア
	機種		キャンバストップ
	車名・型式		スズキ UA-HE21S
	トランスミッション (機種記号)	2WD コラムシフト 4速オートマチック	NCXD
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,395
		全幅	1,475
		全高	1,565
	室内寸法(mm)	長	1,700
		幅	1,220
		高	1,255
	ホイールベース(mm)		2,360
	トレッド(mm)	前	1,295
		後	1,290
	最低地上高(mm)		150
	車両重量(kg)		810
	乗車定員(名)		4
性能	主要燃費向上対策		可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング
	最小回転半径(m)		4.2
エンジン	エンジン型式		K6A
	種類		水冷 直列3気筒
	弁機構		DOHC 12バルブ VVT
	内径×行程(mm)		68.0×60.4
	総排気量(L)		0.658
	圧縮比		10.5
	燃料供給装置		EPI (電子制御燃料噴射)
	最高出力(kW/(PS)/rpm) ネット		40/54/6,500
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm) ネット		63/6.4/3,500
	燃料タンク容量(L)		30
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン
動力伝達装置	変速比	1速	2.914
		2速	1.525
		3速	1.000
		4速	0.725
		後退	2.642
	最終減速比		5.482
ステアリング	歯車形式		ラック&ピニオン
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ディスク
		後	リーディングトレーリング
	制動倍力装置		真空倍力式
	制動力制御装置		ABS、プロポーショニング装置
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式 コイルスプリング
		後	I.T.L. (アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式 コイルスプリング
	スタビライザー形式(前)		トーションバー
	タイヤ		155/65R13 73S
備考			