発売時期			1987年2月							
車種情報	車種		WORKS RS-X	WORKS FULLTIME 4WD RS-R	WORKS RS-S	TWINCAM 12 RS	TWINCAM 12 RS 4WD	TURBO SX	TURBO S	TURBO SX 4WD
	型式		CA 72V	CC 72V	CA 72V	CA 72V	CC 72V	CA 72V	CA 72V	CC 72V
	機種記号		AGRS-XE2	AGRS-RJ2	AGRS-SE2	AGRS-E2	AGRS-J2	AGSX-E2	AGST-2	AGSX-J2
	ミッションタイプ		5速マニュアル	5速マニュアル	5速マニュアル	5速マニュアル	5速マニュアル	5速マニュアル	5速マニュアル	5速マニュアル
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,195			3,195				
		全幅	1,395			1,395				
		全高	1,380	1,405	1,380	1,410	1,435	1,410		1,435
	荷室内寸法(mm)	長	1,020 (595)			1,020 (595)				
		幅	1,190 (1,190)			1,190 (1,190)				
		高	820 (815)			820 (815)				
	ホイールベース(mm)		2,175			2,175				
	トレッド(mm)	前	1,225	1,230	1,225	1,215	1,220	1,215		1,220
		後	1,200			1,200				
	最低地上高(mm)		140	145	140	150	155	175		155
	車両重量(kg)		610	650	610	580	640	580		640
	最大積載量(kg)		200 (100)			200 (100)				
	乗車定員(名)		2 (4)			2 (4)				
性能	燃料消費率(km/L)	60km/h定地走行	30.5	27.3	30.5	30.0	27.1	30.5		27.5
	最小回転半径(m)		4.5			4.4	4.5	4.4		4.5
	登坂能力(tan θ)		0.66	0.61	0.66	0.34	0.43	0.54		0.60
エンジン	エンジン型式		F5A			F5A		F5A		
	エンジン種類		水冷 4サイクル 3気筒 EPI DOHC 12バルブ インタークーラーターボ			水冷 4サイクル 3気筒 EPI DOHC 12バルブ		水冷 4サイクル 3気筒 EPI インタークーラーターボ		
	内径×行程(mm)		62.0×60.0			62.0×60.0				
	総排気量(cc)		543			543				
	圧縮比		8.0			10.0		8.1		
	燃料供給装置		EPI (電子制御燃料噴射)			EPI (電子制御燃料噴射)				
	点火方式		フルトランジスター			フルトランジスター				
	最高出力(kW/(PS)/rpm) ネット		−/64/7,500			−/42/7,500		−/48/6,000		
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm)		−/7.3/4,000			−/4.2/6,000		−/6.5/4,000		
	燃料タンク容量(L)		28 (無鉛ガソリン使用)	26 (無鉛ガソリン使用)	28 (無鉛ガソリン使用)	28 (無鉛ガソリン使用)	26 (無鉛ガソリン使用)	28 (無鉛ガソリン使用)		26 (無鉛ガソリン使用)
動力伝達装置	トランスミッション		前進5段(フルシンクロ)後退1段			前進5段(フルシンクロ)後退1段				
	クラッチ		乾式単板ダイヤフラム			乾式単板ダイヤフラム				
	変速比	1速	3.818			3.384	4.300	3.384		4.300
		2速	2.277			2.055	2.277	2.055		2.277
		3速	1.521			1.375	1.521	1.375		1.521
		4速	1.030			0.962	1.030	0.962		1.030
		5速	0.903			0.833	0.838	0.833		0.838
		後退	4.000			2.916	4.000	2.916		4.000
	最終減速比		5.133			5.937	6.214	5.538		5.133
	駆動方式		FF (前輪駆動)	フルタイム4WD (常時4輪駆動)	FF (前輪駆動)	FF (前輪駆動)	FF (前輪駆動) +4WD(4輪駆動)	FF (前輪駆動)		FF (前輪駆動) +4WD (4輪駆動)
ステアリング	歯車形式		ラック&ピニオン			ラック&ピニオン				
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ディスク			ディスク				
		後	リーディングトレーリング (オートアジャスター付)			リーディングトレーリング (オートアジャスター付)				
	制動倍力装置		真空倍力式			真空倍力式				
	制動力制御装置		プロポーショニング装置			プロポーショニング装置				
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動			機械式後2輪制動				
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング			マクファーソンストラット式コイルスプリング				
		後	I.T.L. (アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング			I.T.L. (アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング				
	スタビライザー(前)		トーションバー			トーションバー				
	タイヤ(前・後)		145/65R13 69H			145/70R12 69S	145SR12	145/70SR12		145SR12
備考	( )内は4名乗車時									