

発売時期			1990年3月		
車種情報			TWINCAM TURBO		
	タイプ		FF		FULLTIME 4WD
			RS/X		RS/R
	型式		スズキ E-CN21S		スズキ E-CP21S
	トランスミッション	5速マニュアル	AARS-XE		AARS-RJ
3速フルオートマチック				AARS-XO	
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,295		
		全幅	1,395		
		全高	1,375	1,400	
	室内寸法(mm)	長	1,730		
		幅	1,210		
		高	1,170		
	ホイールベース(mm)		2,335		
	トレッド(mm)	前	1,225		1,220
		後	1,200		
	最低地上高(mm)		130		140
	車両重量(kg)		630	650	690
乗車定員(名)		4			
性能	燃料消費率(km/L)	10モード	17.0	14.0	17.0
		60km/h定地走行	30.3	26.0	28.0
	最小回転半径(m)		4.6		
エンジン	エンジン型式		F6A 水冷 4サイクル 3気筒		
	エンジン種類		DOHC 12バルブ インタークーラーターボ		
	弁機構		DOHC ベルト駆動 吸気2 排気2		
	内径×行程(mm)		65.0×66.0		
	総排気量(cc)		657		
	圧縮比		8.3		
	燃料供給装置		EPI(電子制御燃料噴射)		
	点火方式		フルトランジスター		
	最高出力(kW/(PS)/rpm) ネット		-/64/6,500		
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm)		-/8.7/4,000		
	燃料タンク容量(L)		30 無鉛ガソリン使用		
動力伝達装置	トランスミッション		マニュアル車:前進5段フルシンクロ後退1段 オートマチック車:電子制御前進3段フルオートマチック後退1段		
	クラッチ		マニュアル車:乾式単板ダイヤフラム オートマチック車:3要素1段2相形トルクコンバーター		
	変速比	1速	3.818	2.727	3.818
		2速	2.277	1.536	2.277
		3速	1.521	1.000	1.521
		4速	1.030	-	1.030
		5速	0.837	-	0.837
		後退	3.583	2.222	3.583
最終減速比		4.705	1次:1.066 2次:3.944	前:4.705 後:3.363	
ステアリング	歯車形式		ラック&ピニオン		
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ディスク		
		後	リーディングトレーリング		
	制動倍力装置		真空倍力式		
	制動力制御装置		プロポーションング装置		
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動		
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング		
		後	I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング		
	スタビライザー(前)		トーションバー		
	タイヤ		155/65R13 73H		
備考					