

発売時期			2015年12月			
車種情報	ボディー		5ドア			
	機種名		アルトワークス			
	車名・型式		スズキ DBA-HA36S			
	駆動方式		2WD（前2輪駆動）		フルタイム4WD	
	トランスミッション		5MT	5AGS	5MT	5AGS
	機種記号		ASWF-A	ASWN-A	ASWJ-A	ASWZ-A
	寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,395		
全幅			1,475			
※ 全高			1,500			
室内寸法(mm)		長	2,040			
		幅	1,255			
		高	1,215			
ホイールベース(mm)		2,460				
トレッド(mm)		前	1,295			
		後	1,300		1,290	
最低地上高(mm)		155				
車両重量(kg)		670	690	720	740	
乗車定員(名)		4				
性能		燃料消費率(km/L)	JC08モード	23.0	23.6	22.0
	主要燃費向上対策		アイドリングストップ装置(5AGS車)、可変バルブタイミング 電動パワーステアリング、自動MT(5AGS車)			
	最小回転半径(m)		4.6			
エンジン	エンジン型式		R06A			
	種類		水冷 4サイクル 直列3気筒 インタークーラーターボ			
	弁機構		DOHC 12バルブ VVT			
	内径×行程(mm)		64.0×68.2			
	総排気量(L)		0.658			
	圧縮比		9.1			
	燃料供給装置		EPI(電子制御燃料噴射)			
	最高出力(kW/(PS)/rpm) ネット		47/64/6,000			
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm) ネット		100/10.2/3,000			
	燃料タンク容量(L)		27			
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン			
動力伝達装置	変速比	1速	3.545	3.818	3.545	3.818
		2速	2.105	2.277	2.105	2.277
		3速	1.521	1.608	1.521	1.608
		4速	1.148	1.161	1.148	1.161
		5速	0.897	0.783	0.897	0.783
		後退	3.272			
	最終減速比		4.705			
ステアリング	歯車形式		ラック&ピニオン			
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク			
		後	リーディングトレーリング			
	制動倍力装置		真空倍力式			
	制動力制御装置		ABS [EBD付]			
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動			
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング			
		後	トーションビーム式コイルスプリング(2WD車)、 I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング(4WD車)			
	スタビライザー形式	前	トーションバー			
		後	トーションバー		—	
	タイヤ		165/55R15 75V			
備考	※ルーフアンテナを折り畳んだ状態					