発売時期			1993年1月
車種情報	タイプ		2シーター ガルウイングクーペ
	型式		スズキ E-PG6SS
	トランスミッション		5速マニュアル
	機種記号		FAXF
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,295
		全幅	1,395
		全高	1,150
	室内寸法(mm)	長	910
		幅	1,150
		高	965
	ホイールベース(mm)		2,235
	トレッド(mm)	前	1,200
		後	1,195
	最低地上高(mm)		135
	車両重量(kg)		720
	乗車定員(名)		2
性能	燃料消費率(km/L)	10モード	18.4
		60km/h時定地走行	30.3
	最小回転半径(m)		4.7
エンジン	エンジン型式		F6A 水冷 直列3気筒
	エンジン種類		DOHC 12バルブ インタークーラーターボ
	内径×行程(mm)		65.0×66.0
	総排気量(cc)		657
	圧縮比		8.3
	燃料供給装置		EPI(電子制御燃料噴射)
	点火装置		フルトランジスター
	最高出力(kW/(PS)/rpm) ネット		-/64/6,500
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm)		-/8.7/4,000
	燃料タンク容量(L)		30(無鉛ガソリン)
走行伝導装置	トランスミッション		前進5段フルシンクロ 後退1段
	クラッチ		乾式単板ダイヤフラム
	変速比	1速	3.818
		2速	2.277
		3速	1.521
		4速	1.030
		5速	0.837
		後退	3.583
	最終減速比		4.705
ステアリング	歯車形式		ラック&ピニオン
ブレーキ	主ブレーキ	前	ディスク
		後	ディスク
	制動倍力装置		真空倍力式
	制動力制御装置		プロポーショニング装置
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング
		後	マクファーソンストラット式コイルスプリング
	スタビライザー形式(前・後)		トーションバー
	タイヤ		155/65R13 73H
備考			