発売時期			1979年4月		
車種情報	機種		スーパーデラックス	デラックス	スタンダード
	型式		H-ST30T H-ST30KT	H-ST30D H-ST30KD	H-ST30U H-ST30KU
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,195		
		全幅	1,395		
		全高	1,625		
	荷台寸法(mm)	長	1,940		
		幅	1,320		
		高	290		
	最低地上高(mm)		150		
	床面地上高(mm)		620		
	ホイールベース(mm)		1,840		
	トレッド(mm)	前	1,215		
		後	1,200		
	車両重量(kg)		585		580
	最大積載量(kg)		350		
	乗車定員(名)		2		
性能	登坂能力(度)		21.3		
	制動距離(m)(初速50km/h時)		14		
	燃料消費率(km/L)(60km/h 定地走行)		23		
	最小回転半径(m)		3.8		
エンジン	型式		水冷 2サイクル 3気筒		
	内径×行程(mm)		61.0×61.5		
	総排気量(cc)		539		
	最高出力(kW/(PS)/rpm)		-/28/4,500		
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm)		-/5.4/2,500		
	潤滑方式		直接給油方式(スズキCCIS)		
	圧縮比		6.2		
	燃料タンク容量(L)		36(無鉛ガソリン使用)		
	オイルタンク容量(L)		5		
走行伝導装置	クラッチ		乾式単板ダイヤフラム		
	ミッション		前進4段フルシンクロ・後退1段		
	変速比	1速	3.657		
		2速	2.109		
		3速	1.379		
		4速	1.000		
		後退	3.600		
	減速比		5.571		
ステアリング	歯車形式		ボールナット式		
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ツーリーディング		
		後	リーディングトレーリング		
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動		
懸架装置	前輪懸架方式		ストラット式		
	後輪懸架方式		半楕円リーフスプリング		
	タイヤ(前・後)		5.00-10-4PR ULT		
備考					