発売時期			1985年3月										
車種情報	車名・型式		スズキ M-DA71T					スズキ H-DA81T			スズキ M-DB71T		
	タイプ		4サイクル					2サイクル			4WD・4サイクル		
			ハイルーフ	標準ルーフ				標準ルーフ			ハイルーフ	標準ルーフ	
			Cタイプ			Aタイプ		Cタイプ	Aタイプ		Cタイプ		Aタイプ
	機種		MC（KMCH）	KC（KKCH）	TC（KTCH）	KA（KKAH）	TA（KTAH）	KC（KKCW）	KA（KKAW）	TA（KTAW）	MC（KMCG-L）	KC（KKCG-L）	KA（KKAG-L）
			3方開き	3方開き	1方開き	3方開き	1方開き	3方開き	3方開き	1方開き	3方開き	3方開き	3方開き
寸法・重量	寸法（mm）	全長	3,195								3,195		
		全幅	1,395								1,395		
		全高	1,830	1,715							1,880	1,775	
	室台寸法（mm）	長	1,940								1,940		
		幅	1,320								1,320		
		高	290								290		
	最低地上高（mm）		160	150							170		
	床面地上高（mm）		640	630							690		
	ホイールベース（mm）		1,840								1,840		
	トレッド（mm）	前	1,210								1,205		
		後	1,200								1,200		
	車両重量（kg）		620	590		580		580	570		680	670	660
	最大積載量（kg）		350								350		
	乗車定員（名）		2								2		
性能	登坂能力（tan θ）		0.38					0.39			0.77		
	制動距離（m）（初速50km/h時）		14.0	15.0							14.5		
	燃料消費率（km/L）（60km/h 定地走行）		24.5					23.3			23.8		
	最小回転半径（m）		3.8								4.0		
エンジン	型式		F5A　水冷 4サイクル 3気筒					LJ50 水冷 2サイクル 3気筒			F5A 水冷 4サイクル 3気筒		
	内径×行程（mm）		62.0×60.0					61.0×61.5			62.0×60.0		
	総排気量（cc）		543					539			543		
	最高出力（kW/(PS)/rpm）		−/31/5,500					−/28/4,500			−/31/5,500		
	最大トルク（N・m/(kg・m)/rpm）		−/4.5/3,500					−/5.4/2,500			−/4.5/3,500		
	潤滑方式		—					直接給油方式（スズキCCIS）			—		
	燃料供給装置		キャブレター式								キャブレター式		
	圧縮比		9.7					6.2			9.7		
	燃料タンク容量（L）		36（無鉛ガソリン使用）								36（無鉛ガソリン使用）		
	オイルタンク容量（L）		—					5			—		
走行伝導装置	トランスミッション		前進4段フルシンクロ・後退1段								前進4段フルシンクロ・後退1段		
	クラッチ		乾式単板ダイヤフラム								乾式単板ダイヤフラム		
	変速比	1速	4.063					3.757			3.875		
		2速	2.361					2.184			2.505		
		3速	1.580					1.461			1.571		
		4速	1.000					1.000			1.000		
		後退	3.750					3.468			4.483		
	トランスファー（副変速機）		—								後輪駆動・4輪駆動切換え 高・低速2段切換え式　コンスタントメッシュ		
	高速変速比		—								1.000		
	低速変速比		—								1.900		
	最終減速比		6.833	6.428				5.571			7.166		
ステアリング	歯車形式		ラック＆ピニオン								ラック＆ピニオン		
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ディスク	ツーリーディング							ディスク	ツーリーディング	
		後	リーディングトレーリング								リーディングトレーリング		
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪駆動								機械式後2輪駆動		
懸架装置	懸架方式	前	ストラット式コイルスプリング								ストラット式コイルスプリング		
		後	リジットアクスル式半楕円リーフスプリング								リジットアクスル式半楕円リーフスプリング		
	タイヤ		145R12-6PR	5.00-10-4PR							5.00-12-4PR		
備考													