発売時期			1961年10月
寸法・重量	寸法(mm)	全長	2,990
		全幅	1,295
		全高	1,550
	荷台寸法(mm)	長	1,365
		幅	1,100
		高	450
	ホイールベース(mm)		1,850
	トレッド(mm)	前	1,110
		後	1,110
	最低地上高(mm)		160
	荷台床面地上高(mm)		570
	車両重量(kg)		490
	乗車定員(名)		2
	最大積載量(kg)		350
	車両総重量(kg)		950
性能	最高速度(km/h)		76
	定地燃費(km/L)(舗装平坦路40km/h)		25
	登坂能力		1/4
	最小回転半径(m)		4.2
	制動距離(m) (初速35km/h)		6
エンジン	エンジン型式		空冷 2サイクル 直列2気筒
	総排気量(cc)		359
	内径×行程(mm)		61×61.5
	圧縮比		6.0
	最高出力(kw/(PS)/rpm)		−/21/5,500
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm)		−/3.2/3,700
	燃料タンク容量(L)		19 (予備3.8)
	潤滑方式		混合式
	バッテリー(V-AH)		12-24
	ゼネレーター(V-W)		12-190
	スターター(V-W)		12-350
伝達・走行装置	クラッチ		乾式単板式
	変速機		前進4段 後退1段 2-3-4速 シンクロメッシュ
	操作方式		リモートコントロール
	変速比	1速	3.000
		2速	1.867
		3速	1.150
		4速	0.750
		後退	3.000
	減速機歯車形式		スパイラルベベル
	減速機減速比		5.857
	ステアリング形式		ウォームセクタ式
	ステアリング歯車比		14:1
	前車軸形式		逆エリオット式
	後車軸形式		半浮動式
	主ブレーキ		内部拡張油圧式全輪制動
	駐車ブレーキ		内部拡張機械式後2輪制動
	タイヤ		4.50-12-6PR
懸架方式	前輪懸架方式		半楕円板ばね
	後輪懸架方式		半楕円板ばね
	ショック・アブソーバー		油圧単動筒形
備考			