発売時期			1965年6月
寸法	寸法(mm)	全長	2,990
		全幅	1,290
		全高	1,540
	ホイールベース(mm)		1,870
	荷台寸法(mm)	長	1,390
		幅	1,200
		高	415
		面積	1.66
	最低地上高(mm)		145
重量	車両重量(kg)		515
	乗車定員(名)		2
	最大積載量(kg)		350
性能	最高速度(km/h)		75
	定地燃費(km/L)		25
	登坂能力(°)		14
	最小回転半径(m)		4.1
	制動距離(m)(初速35km/h)		7
エンジン	エンジン		空冷 2サイクル 2気筒
	総排気量(cc)		359
	内径×行程(mm)		61×61.5
	最高出力(kW/(PS)/rpm)		−/21/5,000
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm		−/3.1/4,000
	潤滑方式		スズキCCI
	燃料タンク容量(L)		23
伝達・走行装置	クラッチ		乾式単板
	変速機		前進4段　後退1段 2～4速シンクロメッシュ
	操作方式		ハンドルチェンジ
	前輪懸架(車軸)		ウィッシュボーン独立
	前輪懸架(スプリング)		コイルスプリング
	後輪懸架(車軸)		半浮動
	後輪懸架(スプリング)		半楕円リーフ
	操向歯車		ボールナット
	ブレーキ		油圧4輪
	タイヤ		5.00−10−4PR
備考			