発売時期			1969年7月
寸法・重量	寸法(mm)	全長	2,995
		全幅	1,295
		全高	1,575
	荷台寸法(mm)	長	1,835
		幅	1,205
		高	270 (290)
	ホイールベース(mm)		1,745
	トレッド(mm)	前	1,118
		後	1,080
	最低地上高(mm)		150
	床面地上高(mm)		630
	車両重量(kg)		510
	最大積載量(kg)		350
	乗車定員(名)		2
性能	最高速度(km/h)		95
	登坂能力($\sin\theta$)		0.282
	最小回転半径(m)		3.8
	制動距離(m)(初速50km/h)		14
	燃費(km/L)(舗装平坦路公式テスト)(60km/h走行時)		22
エンジン	型式		空冷 2サイクル 2気筒
	内径×行程(mm)		61×61.5
	総排気量(cc)		359
	圧縮比		7.3
	最高出力(kW/(PS)/rpm)		-/25/6,000
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm)		-/3.4/5,000
	潤滑方式		スズキCCI
	燃料タンク容量(L)		26
	オイルタンク容量(L)		3.5
走行伝導装置	クラッチ		乾式単板
	変速機		前進4段・後退1段・前進フルシンクロ
	ブレーキ	前	ツーリーディング
		後	リーディングトレーリング
	ステアリング		ボールナット式
懸架装置	前輪懸架方式		ダブルウィッシュボーン型コイルスプリング
	後輪懸架方式		リジッドアクスル型半楕円リーフスプリング
	タイヤ(前・後)		5.00-10-4PR
備考	( ) は三方開き		