発売時期			1976年5月			
車種情報	機種		スーパーデラックス	スタンダードタイプ	経済車タイプ	荷台FRP車
	型式		H-ST10T H-ST11T	H-ST10U H-ST11U	H-ST10E H-ST11E	H-ST10XF
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,035			
		全幅	1,295			
		全高	1,600			
	荷台寸法(mm)	長	1,865 <1,865>			
		幅	1,215 <1,210>			
		高	260 <290>			
	ホイールベース(mm)		1,745			
	最低地上高(mm)		150			
	床面地上高(mm)		660			
	車両重量(kg)		550			
	最大積載量(kg)		350			
	乗車定員(名)		2			
性能	登坂能力(°)		23			
	燃料消費率(km/L)(60km/h 定地走行)		23			
	最小回転半径(m)		3.8			
	制動距離(m)(初速50km/h)		14			
エンジン	型式		LJ50			
	内径(mm)×行程(mm)×気筒数		61.0×61.5×3			
	総排気量(cc)		539			
	圧縮比		6.9			
	最高出力(kW/(PS)/rpm)		-/26/4,500			
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm)		-/5.3/3,000			
	潤滑方式		直接給油方式スズキCCIS			
	燃料タンク容量(L)		27(無鉛ガソリン使用)			
走行伝導装置	クラッチ		乾式単板ダイヤフラム			
	変速機		前進4段 後退1段・フルシンクロ			
	ブレーキ	前	ツーリーディング			
		後	リーディングトレーリング			
	ステアリング		ボールナット式			
懸架装置	前輪懸架方式		ストラット式			
	後輪懸架方式		半楕円リーフスプリング式			
	タイヤ(前・後)		5.00-10-4PR ULT			
備考	< >は三方開き					