

発売時期			1976年9月		
車種情報	機種		スーパーデラックス	スタンダード	経済車タイプ
	型式		H-ST20T H-ST20KT	H-ST20U H-ST20KU	H-ST20E H-ST20KE
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,195		
		全幅	1,395		
		全高	1,625		
	荷台寸法(mm)	長	1,940 [1,940]		
		幅	1,315 [1,315]		
		高	260 [290]		
	ホイールベース(mm)		1,840		
	最低地上高(mm)		150		
	床面地上高(mm)		660		
	トレッド(mm)	前	1,215		
		後	1,180		
	車両重量(kg)		565		
	最大積載量(kg)		350		
	乗車定員(名)		2		
性能	登坂能力(度)		21.3		
	制動距離(m) (初速50km/h時)		14		
	燃料消費率(km/L) (60km/h 定地走行)		23		
	最小回転半径(m)		4.0		
エンジン	型式		水冷 2サイクル 3気筒		
	内径×行程(mm)		61.0×61.5		
	総排気量(cc)		539		
	最高出力(kW/(PS)/rpm)		-/26/4,500		
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm)		-/5.3/3,000		
	潤滑方式		直接給油方式(スズキCCIS)		
	圧縮比		6.2		
	燃料タンク容量(L)		27(無鉛ガソリン使用)		
	オイルタンク容量(L)		3.7		
走行伝導装置	クラッチ		乾式単板ダイヤフラム		
	ミッション		前進4段(フルシンクロ)後退1段		
	変速比	1速	3.657		
		2速	2.109		
		3速	1.379		
		4速	1.000		
		後退	3.600		
	減速比		5.571		
ステアリング	歯車形式		ボールナット式		
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ツリーディング		
		後	リーディングトレーリング		
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動		
懸架装置	前輪懸架方式		ストラット式		
	後輪懸架方式		半楕円リーフスプリング式		
	タイヤ(前・後)		5.00-10-4PR ULT		
備考	[]は三方開き				