

発売時期			1999年1月					
車種情報	ボディー形状		標準ルーフ	ハイルーフ				
	機種		GA	PA	JOIN ターボ	JOYPOP ターボ	JOYPOP エアロターボ	
	車名・型式		(2WD車)スズキ GD-DA52V (4WD車)スズキ GD-DB52V					
	トランスミッション (機種記号)	5速マニュアル	EGAF [-A]	EPAF [-A] <-P[-PA]>	EPGF [-D]	EPXF [-D]		
		3速オートマチック		EPAA [-A] <-P[-PA]>	EPGA [-D]	EPXA [-D]	EPYO [-D]	
		パートタイム 4WD 5速マニュアル	EGAJ [-A]	EPAJ [-A] <-P[-PA]>	EPGJ [-D]	EPXJ [-D]		
	パートタイム 4WD 3速オートマチック		EPAR [-A] <-P[-PA]>	EPGR [-D]	EPXR [-D]	EPYR [-D]		
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,395					
		全幅	1,475					
		全高	1,765	1,870			1,885	
	荷室寸法(mm)	長	1,695 [925]					
		幅	1,340				1,250	
		高	1,100	1,205		1,180		
	ホイールベース(mm)		2,350					
	トレッド(mm)	前	1,290			1,280		
		後	1,290			1,280		
	最低地上高(mm)		160		145			
	床面地上高(mm)		665			670		
	車両重量(kg)	2WD 5MT	780	800	810 【820】	840 【850】		
		2WD 3AT		810	820 【830】	850 【860】	880 【890】	
		4WD 5MT	830	850	860 【870】	890 【900】		
4WD 3AT			860	870 【880】	900 【910】	930 【940】		
最大積載量(kg)		350 [250]			200 [100]			
乗車定員(名)		2 [4]						
性能	登坂能力(tan θ)		(2WD 5MT)0.50 (4WD 5MT)0.47	(2WD 3AT)0.46 (4WD 3AT)0.44	(2WD 5MT)0.65 (4WD 5MT)0.66	(2WD 3AT)0.68 (4WD 3AT)0.69	(2WD 5MT)0.74 (4WD 5MT)0.75	(2WD 3AT)0.78 (4WD 3AT)0.78
	燃料消費率(km/L) 10・15モード	2WD 5MT	16.4	16.4	16.2		15.8	
		2WD 3AT			14.8 【14.2】		14.2	14.2
		4WD 5MT	15.2	15.2	15.4		15.4	
		4WD 3AT		14.2	14.0		14.0	14.0
	燃料消費率(km/L) 60km/h時定地走行	2WD 5MT	26.4	26.4	27.0		27.0	
		2WD 3AT		20.8	20.6		20.6	20.6
		4WD 5MT	24.7	24.7	25.8		25.8	
		4WD 3AT		19.8	19.4		19.4	19.4
	最小回転半径(m)		4.1			4.5		
エンジン	型式・種類		F6A 水冷 直列3気筒		F6A 水冷 直列3気筒 インタークーラーターボ			
	弁機構		SOHC 12バルブ		SOHC 6バルブ			
	内径×行程(mm)		65.0×66.0					
	総排気量(cc)		657					
	圧縮比		10.5		9.2			
	燃料供給装置		EPI(電子制御燃料噴射)					
	最高出力(kW/(PS)/rpm) ネット		~/50/6,000		~/60/5,500			
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm) ネット		~/6.2/3,500		~/8.5/3,000			
	燃料タンク容量(L)		40					
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン						
ステアリング	歯車形式		ラック&ピニオン					
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ディスク					
		後	リーディングトレーリング					
	制動倍力装置		真空倍力式					
	制動力制御装置		プロポーションING装置		プロポーションING装置【ABS・プロポーションING装置】			
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動					
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング					
		後	I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング					
	スタビライザー形式(前)		トーションバー					
	タイヤ		145R12 6PR LT			165/65R13 77S		
備考		[]内は運転席SRSエアバッグ装着車 []内は運転席・助手席SRSエアバッグ、4輪ABS装着車 < >内はパワーステアリング装着車 []内は4名乗車時 []内はターボ車						

動力伝達装置	変速比	2WD 5MT車	2WD 3AT車	4WD 5MT車	4WD 3AT車
		1速	4.031	2.727	4.031
		2速	2.391	1.536	2.391
		3速	1.513	1.000	1.513
		4速	1.000	-	1.000
		5速	0.815	-	0.815
		後退	4.173	2.222	4.173
	最終減速比	6.428 [6.142]	6.142 [5.857]	前・後 6.833 [前・後 6.428]	前・後 6.142