

発売時期		2015年2月					
車種情報	ボディ形状	5ドア					
	ルーフ形状	ハイルーフ				標準ルーフ	
	機種	JOIN ターボ	JOIN	PC	PA	GA	
	車名・型式	スズキ EBD-DA17V		スズキ HBD-DA17V			
	トランスミッション (機種記号)	2WD 5速マニュアル	EVDF	EVCF	EVBF	EVAF	ELGF
		2WD 5速オートギヤシフト	-	EVCN 《-J》	EVBN [-JD]	EVAN [-JD]	ELGN
		2WD 4速オートマチック	EVDD 《-J》	-	-	-	-
4WD 5速マニュアル		EVDJ	EVCU	EVBU	EVAU	ELGU	
4WD 5速オートギヤシフト		-	EVCZ 《-J》	EVBZ [-JD]	EVAZ [-JD]	-	
4WD 4速オートマチック	EVDY 《-J》	-	-	-	-		
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,395				
		全幅	1,475				
		全高	1,895			1,800	
	荷室寸法(mm)	長	1,820 [930]		1,910 [975]		1,905 [975]
		幅	1,280 [1,385]		1,320 [1,385]		1,315 [1,385]
		高	1,240			1,140	
	ホイールベース(mm)	2,430					
	トレッド(mm)	前	1,310				
		後	1,290				
	最低地上高(mm)	150					
	荷室床面上高(mm)	650					
	車両重量(kg)	2WD 5MT	890	880	850	840	
		2WD 5AGS	-	890	860	850	
2WD 4AT		910	-				
4WD 5MT		930	920	890	880		
4WD 5AGS		-	930	900	890	-	
4WD 4AT		950	-				
最大積載量(kg)	350 [250]						
乗車定員(名)	4						
性能	燃料消費率(km/L) JC08モード	2WD 5MT	19.6	18.4	19.0		
		2WD 5AGS	-	19.4		20.2	
		2WD 4AT	16.2	-			
		4WD 5MT	18.8	17.4			-
		4WD 5AGS	-	19.0			-
		4WD 4AT	15.4	-			
	主要燃費向上対策	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、電子制御式燃料噴射、自動MT(5AGS車)					
最小回転半径(m)	4.1						
エンジン	型式	R06A					
	種類	水冷 4サイクル 直列3気筒 インタークーラーターボ	水冷 4サイクル 直列3気筒				
	弁機構	DOHC 12バルブ VVT					
	内径×行程(mm)	64.0×68.2					
	総排気量(L)	0.658					
	圧縮比	9.1	11.0				
	燃料供給装置	EPI(電子制御燃料噴射)					
	最高出力(kW/(PS)/rpm) ネット	47/64/6,000	36/49/5,700				
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm) ネット	95/9.7/3,000	62/6.3/3,500				
	燃料タンク容量(L)	37					
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン						
ステアリング	歯車形式	ラック&ピニオン					
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ディスク				
		後	リーディングトレーリング				
	制動倍力装置	真空倍力式					
	制動力制御装置	ABS (EBD付)	プロポーションング装置[ABS(EBD付)]			プロポーションング装置	
駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動						
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング				
		後	I.T.L.(アインレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング				
	スタビライザー形式(前)	トーションバー					
タイヤ	145/80R12 80/78N LT						
備考	[]はレーダーブレーキサポート+4輪ABS装着車 《 》はレーダーブレーキサポート装着車 【 】は4名乗車時						

動力伝達装置	変速比	NA車		ターボ車	
		5速マニュアル	5速オートギヤシフト	5速マニュアル	4速オートマチック
		1速	5.106	5.809	5.106
2速	3.017	3.433	3.017	1.568	
3速	1.908	2.171	1.908	1.000	
4速	1.264	1.439	1.264	0.696	
5速	1.000	1.000	1.000	-	
後退	5.151	5.861	5.151	2.300	
最終減速比	2WD	4.777	5.125	4.100	5.375
	4WD	5.125	5.125	4.100	5.375