発売時期			1977年10月	
車種情報	機種		CXG	CX
	型式		E-SS20	
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,190	
		全幅	1,395	
		全高	1,210	
	室内寸法(mm)	長	1,495	
		幅	1,200	
		高	1,040	
	ホイールベース(mm)		2,030	
	トレッド(mm)	前	1,220	
		後	1,195	
	車両重量(kg)		550	535
	乗車定員(名)		4	
性能	登坂能力(tan θ)		0.54	0.52
	制動距離(初速50km/h)(m)		13.5	
	燃料消費率(km/L)	10モード	17.5	
		60km/h定地走行	28	
	最小回転半径(m)		4.3	
エンジン	エンジン型式		T5A	
	エンジン種類		水冷 2サイクル直列 3気筒	
	内径×行程(mm)		61.0×61.5	
	総排気量(cc)		539	
	最高出力(kW/(PS)/rpm)		-/28/5,000	
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm)		-/5.3/3,000	
	潤滑方式		直接給油方式(スズキCCIS)	
	圧縮比		7.0	
	フューエルタンク(L)		26(無鉛ガソリン使用)	
	オイルタンク(L)		4	
動力伝達装置	クラッチ		乾式単板ダイヤフラム式	
	ミッション		前進4段フルシンクロ・後退1段	
	変速比	1速	3.182	
		2速	1.875	
		3速	1.238	
		4速	0.880	
		後退	2.727	
	最終減速比		4.385	
ステアリング	歯車形式		ラック&ピニオン	
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ディスクブレーキ	ツーリーディング
		後	リーディングトレーリング	
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動	
懸架装置	懸架方式	前	コイルスプリング・ウィッシュボーン式	
		後	コイルスプリング・セミトレーリングアーム式	
	タイヤ		145SR-10	5.20-10-4PR
備考				