発売時期			1982年6月	
車種情報	機種		CS	CS-Q フルオートマチック
	型式		E-SS40	
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,195	
		全幅	1,395	
		全高	1,290	
	室内寸法(mm)	長	1,660	
		幅	1,200	
		高	1,070	
	最低地上高(mm)		160	
	ホイールベース(mm)		2,150	
	トレッド(mm)	前	1,220	
		後	1,170	
	車両重量(kg)		530	540
	乗車定員(名)		4	
性能	登坂能力(tanθ)		0.36	0.28
	制動距離(初速50km/h時)(m)		13.5	
	燃料消費率(km/L)	10モード	21.0	16.5
		60km/h定地走行	29.5	23.3
	最小回転半径(m)		4.4	
エンジン	エンジン型式		F5A	
	エンジン種類		水冷 4サイクル 3気筒	
	内径×行程(mm)		62.0×60.0	
	総排気量(cc)		543	
	最高出力(kW/(PS)/rpm)		−/29/6,000	
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm)		−/4.2/4,000	
	燃料供給装置		キャブレター式	
	圧縮比		9.5	
	フューエルタンク容量(L)		27(無鉛ガソリン使用)	
動力伝達装置	ミッション		4速マニュアル 前進4段フルシンクロ・後退1段	2速フルオートマチック 遊星歯車式
	クラッチ		乾式単板ダイヤフラム	3要素1段2相形トルクコンバーター
	変速比	1速	3.384	1.821
		2速	2.055	1.000
		3速	1.280	−
		4速	0.892	−
		後退	2.916	1.821
	最終減速比		5.294	4.684
ステアリング	歯車形式		ラック&ピニオン	
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ツーリーディング	
		後	リーディングトレーリング	
	駐車ブレーキ形式		機械式後2段制動	
懸架装置	懸架方式	前	ストラット式コイルスプリング	
		後	リジッドアクスル式半楕円リーフスプリング	
	タイヤ		5.20-10-4PR	
備考				