発売時期			1988年1月		
車種情報	機種		CGXF ・CGPF	CGXL ・CGPL	CGXJ ・CGPJ
	型式		スズキ M-CG72V		スズキ M-CH72V
	ミッションタイプ		5速マニュアル	3速フルオートマチック	5速マニュアル 4WD
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,195		
		全幅	1,395		
		全高	1,330		1,350
	荷室寸法(mm)	長	1,000 (585)		
		幅	1,035 (1,035)		
		高	755 (705)		
	ホイールベース(mm)		2,175		
	トレッド(mm)	前	1,225		1,230
		後	1,200		
	最低地上高(mm)		155		
	車両重量(kg)		590【600】	610【620】	640【650】
	最大積載量(kg)		200 (100)		
	乗車定員(名)		2 (4)		
性能	燃料消費率(km/L) 60km/h定地走行		29.2	25.4	26.6
	最小回転半径(m)		4.5		
	登坂能力(tan θ)		0.34	0.39	0.44
エンジン	エンジン型式		F5B		
	エンジン種類		水冷 4サイクル 3気筒 SOHC 12バルブ		
	内径×行程(mm)		65.0×55.0		
	総排気量(cc)		547		
	圧縮比		10.0		
	燃料供給装置		2バレル キャブレター		
	最高出力(kW/(PS)/rpm)		−/40/7,500 (ネット)		
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm)		−/4.2/4,500		
	燃料タンク容量(L)		30 (無鉛ガソリン使用)		26 (無鉛ガソリン使用)
動力伝達装置	トランスミッション		前進5段 (フルシンクロ) 後退1段	電子制御前進3段 フルオートマチック 後退1段 遊星歯車式	前進5段 (フルシンクロ) 後退1段
	クラッチ		乾式単板 ダイヤフラム	3要素1段2相形 トルクコンバーター (ロックアップ機構付)	乾式単板 ダイヤフラム
	変速比	1速	3.384	2.727	4.300
		2速	2.055	1.536	2.277
		3速	1.375	1.000	1.521
		4速	0.962	−	1.030
		5速	0.833	−	0.838
		後退	2.916	2.222	4.000
	最終減速比		5.937	1次 1.268 2次 4.111	6.214
	駆動方式		FF (前輪駆動)		FF (前輪駆動)+ 4WD (四輪駆動)
ステアリング	歯車形式		ラック&ピニオン		
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ディスク		
		後	リーディングトレーリング (オートアジャスター式)		
	制動倍力装置		真空倍力式		
	制動力制御装置		プロポーショニング装置		
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動		
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング		
		後	I.T.L. (アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング		
	スタビライザー形式(前)		トーションバー		
	タイヤ(前・後)		145/70R12 69S		155/70R12 73S
備考	( )内は4名乗車時 【 】内はごきげんパック仕様車 (ごきげんパック仕様車は1988年3月発売)				