発売時期			1983年10月					
車種情報	車名・型式		スズキ E-AA41S					
	機種		GU	GA	GL	GE	GC	GS
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,585					
		全幅	1,530		1,545			
		全高	1,350					
	室内(mm)	長	1,730					
		幅	1,300				1,295	
		高	1,100					
	ホイールベース(mm)		2,245					
	トレッド(mm)	前	1,330					
		後	1,300					
	最低地上高(mm)		180					
	車両重量(kg)		620		625		635	
	乗車定員(名)		5					
性能	燃料消費率(km/L)	10モード	21.5			22.5	21.5	
		60km/h定地走行	29.7		31.6	33.4	31.6	
	登坂能力(tanθ)		0.49		0.47	0.43	0.47	
	最小回転半径(m)		4.6					
	制動停止距離(m)	(初速50km/h)	14.0					
エンジン	エンジン型式		G10					
	エンジン種類		水冷 4サイクル 3気筒					
	内径×行程(mm)		74.0×77.0					
	総排気量(cc)		993					
	圧縮比		9.5					
	最高出力(kW/(PS)/rpm)		-/60/5500					
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm)		-/8.5/3500					
	燃料供給装置		キャブレター					
	点火方式		フルトランジスタ					
	フューエルタンク容量(L)		31.0					
動力伝達装置	トランスミッション		前進4段フルシンクロ 後退1段		前進5段フルシンクロ 後退1段			
	クラッチ		乾式単板ダイヤフラム					
	操作方式		フロアチェンジ					
	変速比	1速	3.416					
		2速	1.894					
		3速	1.280					
		4速	0.914					
		5速			0.757			
		後退	2.916					
	最終減速比		4.105			3.789	4.105	
	駆動方式		FF 前2輪駆動					
ステアリング	歯車形式		ラック&ピニオン式					
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ディスク式					
		後	リーディングトレーリング式					
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動					
懸架装置	懸架方式	前	ストラット式コイルスプリング					
		後	リジッドアクスル式半楕円リーフスプリング					
	タイヤ		5.95-12 4PR			145SR 12		
備考								