発売時期			2001年5月	
車種情報	車名・型式		スズキ LA-DA32W	
	グレード		XA	XC
	トランスミッション（機種記号）	4速オートマチック	HPBA-4	HPDA-4
		フルタイム4WD 4速オートマチック	HPBR-4	HPDR-4
寸法・重量	寸法（mm）	全長	3,710	
		全幅	1,505	
		全高	1,900	1,915
	室内（mm）	長	2,370	
		幅	1,270	
		高	1,350	
	ホイールベース（mm）		2,350	
	トレッド（mm）	前	1,300	
		後	1,310	
	最低地上高（mm）		155	
	車両重量（kg）	2WD	1,010	1,040
		4WD	1,050	1,080
	乗車定員（名）		7	
性能	燃料消費率（km/L）	10・15モード	15.6【14.0】	15.0【14.0】
	主要燃費向上対策		電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン	
	最小回転半径（m）		4.5	
エンジン	エンジン型式		G13B	
	エンジン種類		水冷 直列4気筒	
	弁機構		SOHC 16バルブ	
	内径×行程（mm）		74.0×75.5	
	総排気量（L）		1.298	
	圧縮比		9.5	
	燃料供給装置		EPI（電子制御燃料噴射）	
	最高出力（kW/(PS)/rpm） ネット		63/86/6,000	
	最大トルク（N・m/(kg・m)/rpm） ネット		115/11.7/3,000	
	燃料タンク容量（L）		40	
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン	
動力伝達装置	変速比	1速	2.962	
		2速	1.515	
		3速	1.000	
		4速	0.738	
		後退	2.810	
	最終減速比		4.555【前・後4.555】	
ステアリング	歯車形式		ラック＆ピニオン	
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	
		後	リーディングトレーリング	
	制動倍力装置		真空倍力式	
	制動力制御装置		ABS、プロポーショニング装置	
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動	
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング	
		後	I.T.L.（アイソレーテッド・トレーリング・リンク）式コイルスプリング	
	スタビライザー形式（前）		トーションバー	
	タイヤ		165/65R14 79S	
備考	【 】内は4WD車			