

発売時期			2015年2月					
車種情報	ボディー形状		5ドア					
	ルーフ形状		標準ルーフ	ハイルーフ	標準ルーフ	ハイルーフ	標準ルーフ	ハイルーフ
	機種		PZ ターボスペシャル		PZ ターボ		JPターボ	
	車名・型式		スズキ ABA-DA17W					
	トランスミッション (機種記号)	2WD 4速オートマチック	EWDD [-Y]	EHDD [-Y]	EWCD	EHCD	EWBD	EHBD
		フルタイム4WD 4速オートマチック	EW DY [-Y]	EH DY [-Y]	EW CY	EH CY	EW BY	EH BY
寸法・重量	寸法 (mm)	全長	3,395					
		全幅	1,475					
		※ 全高	1,815	1,910	1,815	1,910	1,815	1,910
	室内寸法 (mm)	長	2,240					
		幅	1,355					
		高	1,315	1,420	1,315	1,420	1,315	1,420
	ホイールベース (mm)		2,430					
	トレッド (mm)	前	1,300					
		後	1,280					
	最低地上高 (mm)		150					
	車両重量 (kg)	2WD	970	950		940		
		4WD	1,010	990		980		
乗車定員 (名)		4						
性能	燃料消費率 (km/L)	2WD	16.2					
	JC08モード	4WD	14.6					
	主要燃費向上対策		可変バルブタイミング、電動パワーステアリング					
	最小回転半径 (m)		4.5					
エンジン	型式		R06A					
	種類		水冷 4サイクル 直列3気筒 インタークーラーターボ					
	弁機構		DOHC 12バルブ VVT					
	内径 × 行程 (mm)		64.0 × 68.2					
	総排気量 (L)		0.658					
	圧縮比		9.1					
	燃料供給装置		EPI (電子制御燃料噴射)					
	最高出力 (kW/(PS)/rpm) ネット		47/64/6,000					
	最大トルク (N・m/(kg・m)/rpm) ネット		95/9.7/3,000					
	燃料タンク容量 (L)		37					
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン					
動力伝達装置	変速比	1速	2.875					
		2速	1.568					
		3速	1.000					
		4速	0.696					
		後退	2.300					
	最終減速比	2WD	5.375					
		4WD	5.375					
ステアリング	歯車形式		ラック&ピニオン					
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク					
		後	リーディングトレーリング					
	制動倍力装置		真空倍力式					
	制動力制御装置		ABS (EBD付)					
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動					
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング					
		後	I.T.L. (アイソレーテッド・トレーリング・リンク) 式コイルスプリング					
	スタビライザー形式 (前)		トーションバー					
	タイヤ		165/60R14 75H				155/70R13 75S	
備考	[]はバックアイカメラ装着車 ※はルーフアンテナを折り畳んだ状態							