発売時期			2000年12月
車種情報	ボディー		5ドア
	車名・型式		スズキ LA-TX92W
	駆動方式		パートタイム4WD
	トランスミッション		4速オートマチック
	機種記号		YLZR-D2
寸法・重量	寸法(mm)	全長	4,575
		全幅	1,780
		全高	1,740
	室内寸法(mm)	長	2,395
		幅	1,355
		高	1,230
	ホイールベース(mm)		2,800
	トレッド(mm)	前	1,500
		後	1,500
	最低地上高(mm)		185
	車両重量(kg)		1,620
	乗車定員(名)		7
性能	燃料消費率(km/L)	10・15モード	8.8
	主要燃費向上対策		ロックアップ機構付トルコン
	最小回転半径(m)		5.9
エンジン	型式		H27A
	種類		水冷 4サイクル V型6気筒
	弁機構		DOHC 24バルブ
	内径×行程(mm)		88.0×75.0
	総排気量(L)		2.736
	圧縮比		9.5
	燃料供給装置		EPI(電子制御燃料噴射)
	最高出力(kW/(PS)/rpm) ネット		130/177/6,000
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm) ネット		242/24.7/4,000
	燃料タンク容量(L)		66
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン
動力伝達装置	変速比	1速	2.826
		2速	1.493
		3速	1.000
		4速	0.689
		後退	2.703
	トランスファー(副変速機)	形式	常時噛合式
		高速変速比	1.000
		低速変速比	1.816
	最終減速比	前・後	5.125
ステアリング	歯車形式		ラック&ピニオン
制動装置	主ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク
		後	リーディングトレーリング
	制動倍力装置		真空倍力式
	制動力制御装置		ABS [EBD付]
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング
		後	5リンクリジッドアクスル式コイルスプリング
	スタビライザー形式(前)		トーションバー
	タイヤ		235/60R16 100H
備考			