発売時期			1970年4月
寸法・重量	寸法（mm）	全長	2,995
		全幅	1,295
		全高	1,670
	荷台寸法（内側）（mm）	長	930
		幅	1,205
		高	1,055
	ホイールベース（mm）		1,930
	最低地上高（mm）		235
	床面高さ（mm）		610
	車両重量（kg）		600
	乗車定員（名）		3
	最大積載量（kg）		250（2名乗車時）
性能	最高速度（km/h）		75
	登坂能力（°）		27.5
	最小回転半径（m）		4.4
	制動距離（m）（初速35km/h）		7
エンジン	型式		空冷 2サイクル リードバルブ
	内径（mm）×行程（mm）×気筒数		61×61.5×2
	総排気量（cc）		359
	最高出力（kW/(PS)/rpm）		−/25/6,000
	最大トルク（N・m/(kg・m)/rpm）		−/3.4/5,000
	圧縮比		7.3
走行伝導装置	クラッチ		乾式単板ダイヤフラム
	変速機		前進4段・後退1段　フルシンクロ
	変速比	1速	3.683
		2速	2.218
		3速	1.477
		4速	1.000
		リバース	3.683
	トランスファー（副変速機）		後輪駆動・4輪駆動切換え 高・低速2段切換え コンスタントメッシュ
	高速変速比		1.744
	低速変速比		2.975
	最終減速比		5.667
	ステアリング		ボールナット式
	ブレーキ	前	ツーリーディング
		後	リーディングトレーリング
	サイドブレーキ		センターブレーキ方式
懸架装置	懸架方式		前・後　半楕円板ばね式
	タイヤ		6.00-16-6PR LT
	フューエルタンク容量（L）		26
	オイルタンク容量（L）		3.5
備考			