発売時期			1976年5月	
車種情報	車種		ジムニー55 幌タイプ4人乗り	ジムニー55バン ラグタイヤ <リブタイヤ>
	型式		H-SJ10F	H-SJ10VM ・<H-SJ10V>
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,170	
		全幅	1,295	
		全高	1,845	1,685 <1,650>
	荷台寸法(内側)(mm)	長	930	820
		幅	1,205	1,160
		高	1,180	1,045
	ホイールベース(mm)		1,930	
	最低地上高(mm)		240	240 ・<205>
	床面高さ(mm)		635	635 ・<600>
	車両重量(kg)		675	720 ・<710>
	最大積載量(kg)		250(2名乗車時)	200(2名乗車時)
	乗車定員(名)		2 (4)	2 (3)
性能	登坂能力(°)		39.7°	39.7° <36.5° >
	燃料消費率(km/L)(60km/h定地走行)		17	
	最小回転半径(m)		4.8	
	制動距離(m)(初速50km/h)		14	
エンジン	型式		LJ50 水冷 2サイクル 3気筒	
	内径(mm)×行程(mm)×気筒数		61×61.5×3	
	総排気量(cc)		539	
	最高出力(kW/(PS)/rpm)		−/26/4,500	
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm)		−/5.3/3,000	
	圧縮比		6.2	
	潤滑方式		直接給油方式スズキCCIS	
	燃料タンク容量(L)		26(無鉛ガソリン使用)	
	オイルタンク容量(L)		3.4	
走行伝導装置	クラッチ		乾式単板ダイヤフラム	
	変速機		前進4段・後進1段・フルシンクロ	
	変速比	1速	3.835	
		2速	2.359	
		3速	1.543	
		4速	1.000	
		後退	4.026	
	トランスファー(副変速機)		後輪駆動・4輪駆動切換え 高・低速2段切換え コンスタントメッシュ	
	高速変速比		1.714	
	低速変速比		3.012	
	最終減速比		4.875	
	ステアリング		ボールナット式	
	ブレーキ	前	ツーリーディング	
		後	リーディングトレーリング	
	サイドブレーキ		センターブレーキ方式	
懸架装置	前・後輪懸架方式		半楕円バネ式	
	タイヤ		6.00-16-4PR	6.00-16-4PR <5.60-15-4PR>
備考				