発売時期			1977年6月	
車種情報	車種		幌	バン
	型式		H-SJ10F-2	H-SJ10VM-2 (H-SJ10V-2)
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,170	
		全幅	1,395	
		全高	1,845	1,685 (1,650)
	荷台寸法(mm)	長	930	870
		幅	1,205	1,190
		高	1,180	1,045
	最低地上高(mm)		240	240 (205)
	床面地上高(mm)		635	635 (600)
	ホイールベース(mm)		1,930	
	トレッド(mm)	前	1,190	1,190
		後	1,200	1,200
	空車重量(kg)		680	725 (715)
	乗車定員(名)		2 (4)	2 (3)
	最大積載量(kg)		250(2名乗車時)	200(2名乗車時)
性能	登坂能力(°)		39.69°	39.69° (36.50°)
	燃料消費率(km/L)(60km/h定地走行)		16	
	最小回転半径(m)		4.9	
	制動距離(m)(初速50km/h)		14	
エンジン	型式		水冷 2サイクル 3気筒	
	内径(mm)×行程(mm)×気筒数		61×61.5×3	
	総排気量(cc)		539	
	最高出力(kW/(PS)/rpm)		-/26/4,500	
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm)		-/5.3/3,000	
	圧縮比		6.2	
走行伝導装置	クラッチ		乾式単板ダイヤフラム	
	変速機		前進4段フルシンクロ・後退1段	
	変速比	1速	3.835	
		2速	2.359	
		3速	1.543	
		4速	1.000	
		リバース	4.026	
	トランスファー (副変速機)		後輪駆動・4輪駆動切換え 高・低速2段切換え コンスタントメッシュ	
	高速変速比		1.714	
	低速変速比		3.012	
	最終減速比		4.875	
	ステアリング		ボールナット式	
	ブレーキ	前	ツーリーディング	
		後	リーディングトレーリング	
	サイドブレーキ		センターブレーキ式	
懸架装置	前・後輪懸架装置		半楕円バネ式	
	タイヤ		6.00-16-4PR	6.00-16-4PR (5.60-15-4PR)
	フューエルタンク容量(L)		40(無鉛ガソリン)	
	オイルタンク容量(L)		3.4	
備考				