発売時期			1978年10月		
車種情報	車種		幌	メタルドア	バン
	型式		SJ10F-3	SJ10FM-3	SJ10VM-3（SJ10V-3）
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,170		
		全幅	1,395		
		全高	1,845		1,685（1,650）
	荷台寸法(mm)	長	930		870
		幅	1,205		1,190
		高	1,180		1,045
	最低地上高(mm)		240		240（205）
	床面地上高(mm)		635		635（600）
	ホイールベース(mm)		1,930		
	トレッド(mm)	前	1,190		
		後	1,200		
	空車重量(kg)		680	700	725（715）
	最大積載量(kg)		250(2名乗車時)		200(2名乗車時)
	乗車定員(名)		2（4）		2（3）
性能	登坂能力(度)		39.69	38.3	39.69（36.50）
	燃料消費率(km/L)(60km/h定地走行)		16		
	最小回転半径(m)		4.9		
	制動距離(m)(初速50km/h時)		14		
エンジン	型式		水冷 2サイクル 3気筒		
	内径×行程(mm)		61.0×61.5		
	総排気量(cc)		539		
	最高出力(kW/(PS)/rpm)		−/26/4,500		
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm)		−/5.3/3,000		
	圧縮比		6.2		
	給油方式		直接給油方式(スズキCCIS)		
	フューエルタンク容量(L)		40(無鉛ガソリン使用)		
	オイルタンク容量(L)		4.5		
走行伝導装置	クラッチ		乾式単板ダイヤフラム		
	変速機		前進4段フルシンクロ・後退1段		
	変速比	1速	3.835		
		2速	2.359		
		3速	1.543		
		4速	1.000		
		後退	4.026		
	トランスファー（副変速機）		後輪駆動・4輪駆動切換え 高・低速2段切換え コンスタントメッシュ		
	高速変速比		1.714		
	低速変速比		3.012		
	最終減速比		4.875		
	ステアリング		ボールナット式		
	ブレーキ	前	ツーリーディング		
		後	リーディングトレーリング		
	サイドブレーキ		センターブレーキ式		
懸架装置	前・後輪懸架方式		半楕円板バネ式		
	タイヤ		6.00-16-4PR		6.00-16-4PR（5.60-15-4PR）
備考					