発売時期			1981年5月				
車種情報	車種		キャンバスドア	ハーフメタルドア	フルメタルドア	バン	バン
	型式		H-SJ30F	H-SJ30FK	H-SJ30FM	H-SJ30VC	H-SJ30VA
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,195				
		全幅	1,395				
		全高	1,710	1,690		1,700	
	荷台寸法(mm)	長	900 (520)	900 (520)		880 (500)	
		幅	1,270	1,270		1,215	
		高	1,025	1,020		1,045	
	最低地上高(mm)		240				
	床面高さ(mm)		650				
	ホイールベース(mm)		2,030				
	トレッド(mm)	前	1,190				
		後	1,200				
	空車重量(kg)		690	705	720	745	735
	最大積載量(kg)		250 (150)			200 (100)	
	乗車定員(名)		2 (4)				
性能	登坂能力(度)		37.6			38.7	
	燃料消費率(km/L)(60km/h 定地走行)		16.2				
	最小回転半径(m)		4.9				
	制動距離(m)(初速35km/h時)		8				
エンジン	型式		LJ50 水冷 2サイクル 3気筒				
	内径×行程(mm)		61.0×61.5				
	総排気量(cc)		539				
	最高出力(kW/(PS)/rpm)		−/28/4,500				
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm)		−/5.4/2,500				
	圧縮比		6.2				
	給油方式		直接給油方式(スズキCCIS)				
	フューエルタンク容量(L)		40(無鉛ガソリン使用)				
	オイルタンク容量(L)		5				
走行伝導装置	クラッチ		乾式単板ダイヤフラム				
	変速機		前進4段フルシンクロ・後退1段				
	変速比	1速	3.834				
		2速	2.358				
		3速	1.542				
		4速	1.000				
		後退	4.026				
	トランスファー(副変速機)		後輪駆動・4輪駆動切換え 高・低速2段切換え・コンスタントメッシュ				
	高速変速比		1.741				
	低速変速比		3.052				
	最終減速比		4.777				
	ステアリング		ボールナット式				
	ブレーキ	前	ツーリーディング				
		後	リーディングトレーリング				
	サイドブレーキ		センターブレーキ式				
懸架装置	前・後輪懸架方式		半楕円リーフスプリング				
	タイヤ		6.00-16-4PR				
備考	( )は4名乗車時						