発売時期			1977年10月	
車種情報	機種		幌タイプ	バンタイプ
	型式		H-SJ20F	H-SJ20VM
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,170	
		全幅	1,395	
		全高	1,845	1,685
	荷台寸法(mm)	長	930	870
		幅	1,205	1,190
		高	1,180	1,045
	最低地上高(mm)		240	
	床面地上高(mm)		635	
	ホイールベース(mm)		1,930	
	トレッド(mm)	前	1,190	
		後	1,200	
	空車重量(kg)		715	760
	乗車定員(名)		2 (4)	2 (3)
	最大積載量(kg)		250 (2名乗車時)	200 (2名乗車時)
性能	登坂能力(°)		41.0	41.4
	燃料消費率(km/L)(60km/h定地走行)		15.5	16.0
	最小回転半径(m)		4.9	
	制動距離(m)	(初速50km/h)	14	
エンジン	型式		水冷 4サイクル 4気筒	
	内径(mm)×行程(mm)×気筒数		62.0×66.0×4	
	総排気量(cc)		797	
	最高出力(kW/(PS)/rpm)		-/41/5,500	
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm)		-/6.1/3,500	
	圧縮比		8.7	
走行伝導装置	クラッチ		乾式単板ダイヤフラム	
	変速機		前進4段フルシンクロ 後進1段	
	変速比	1速	3.835	
		2速	2.359	
		3速	1.543	
		4速	1.000	
		後退	4.026	
	トランスファー (副変速機)		後輪駆動・4輪駆動切換え 高・低速2段切換え コンスタントメッシュ	
	高速変速比		1.714	
	低速変速比		3.012	
	最終減速比		4.556	
	ステアリング		ボールナット式	
	ブレーキ	前	ツーリーディング	
		後	リーディングトレーリング	
	サイドブレーキ		センターブレーキ式	
懸架装置	前・後輪懸架装置		半楕円板バネ式	
	タイヤ		6.00-16-4PR	
	フューエルタンク容量(L)		40 (無鉛ガソリン)	
備考				