発売時期			1982年8月			
車種情報	機種		ハーフメタルドア (FK)	フルメタルドア (FM)	バン (VC)	ピックアップ (FT)
	型式		L-SJ40	L-SJ40	L-SJ49V	L-SJ40T
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,355			3,885
		全幅	1,465			1,425
		全高	1,680		1,690	1,720
	荷台寸法(mm)	長さ	900		880	1,550
		幅	1,270		1,215	1,320
		高さ	1,020		1,045	285
	最低地上高(mm)		220			240
	床面地上高(mm)		635			895
	ホイールベース(mm)		2,030			2,375
	トレッド(mm)	前	1,210			1,190
		後	1,220			1,200
	車両重量(kg)		805	815	840	835
	最大積載量(kg)		250 (0)		200 (0)	350
	乗車定員(名)		2 (4)			2
性能	登坂能力(度)		31.8		32.6	27.0
	燃料消費率(km/L)(60km/h定地走行)		15.4 (運輸省届出値)			14.7 (運輸省届出値)
	最小回転半径(m)		4.9			5.7
	制動距離(m)	(初速50km/h)	14.0			
エンジン	型式		F10A			
	種類		水冷 4サイクル 4気筒			
	内径×行程(mm)		65.5×72.0			
	総排気量(cc)		970			
	最高出力(kW/(PS)/rpm)		-/52/5,000			
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm)		-/8.2/3,500			
	圧縮比		8.8			
	フューエルタンク容量(L)		40 (無鉛ガソリン使用)			
走行伝導装置	ミッション		前進4段フルシンクロ・後退1段			
	クラッチ		乾式単板ダイヤフラム式			
	変速比	1速	3.163			
		2速	1.945			
		3速	1.421			
		4速	1.000			
		後退	3.321			
	トランスファー(副変速機)		高・低速2段切換え、コンスタントメッシュ			
	高速変速比		1.589			
	低速変速比		2.557			
	最終減速比		4.111			
	ステアリング		ボールナット式			
	ブレーキ	前	ツーリーディング			
		後	リーディングトレーリング			
	サイドブレーキ		機械式後2輪制動			
懸架装置	前・後輪懸架方式		半楕円リーフスプリング式			
	タイヤ		195SR15			6.00-16-6PR LT
備考	( )は4名乗車時					