発売時期			1993年5月
車種情報	型式		スズキ E-JB31W
	機種記号		GWXJ
	トランスミッションタイプ		5速マニュアル
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,470
		全幅	1,545
		全高	1,670
	室内寸法(mm)	長	1,675
		幅	1,215
		高	1,160
	ホイールベース(mm)		2,030
	トレッド(mm)	前	1,300
		後	1,310
	最低地上高(mm)		190
	車両重量(kg)		970
	乗車定員(名)		4
性能	燃料消費率(km/L)	10・15モード	13.0
		60km/h定地走行	16.3
	最小回転半径(m)		5.1
エンジン	型式		G13B
	種類		水冷 4サイクル 直列4気筒
	弁機構		SOHC
	内径×行程(mm)		74.0×75.5
	総排気量(cc)		1,298
	圧縮比		9.5
	最高出力(kW/(PS) /rpm) ネット		-/70/6,000
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm)		-/10.4/3,500
	燃料供給装置		EPI(電子制御燃料噴射)
	点火方式		フルトランジスター
	バッテリー容量(V-AH/5HR)		12-36
	オルタネーター容量(V-A)		12-50
	スターター出力(V-KW)		12-0.8
	燃料タンク容量(L)		40(無鉛ガソリン使用)
動力伝達装置	トランスミッション		前進5段フルシンクロ 後退1段
	クラッチ		乾式単板ダイヤフラム
	変速比	1速	3.652
		2速	1.947
		3速	1.423
		4速	1.000
		5速	0.795
		後退	3.466
	トランスファー(副変速機)	形式	高低速2段常時噛合式
		高速変速比	1.409
		低速変速比	2.268
	最終減速比		3.727
ステアリング	歯車形式		ボールナット(パワーステアリング付)
制動装置	主ブレーキ形式	前	ディスク
		後	リーディングトレーリング
	制動倍力式		真空倍力式
	制動力制御装置		プロポーショニング装置
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動
懸架装置	懸架方式		リジッドアクスル式半楕円リーフスプリング
	スタビライザー形式(前)		トーションバー
	タイヤ		205/70R15 95Q
備考			