

発売時期			1998年1月			
車種情報	ボディー		3ドア			
	駆動方式		パートタイム4WD			
	車名・型式		スズキ GF-JB33W			
	機種		JM		JZ	
	機種記号		GWMJ [GWMJ-D]	GWMR [GWMR-D]	GWZJ [GWZJ-D]	GWZR [GWZR-D]
	トランスミッションタイプ		5速マニュアル	4速オートマチック	5速マニュアル	4速オートマチック
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,550			
		全幅	1,600			
		全高	1,670		1,705	
	室内寸法(mm)	長	1,565			
		幅	1,220			
		高	1,210			
	ホイールベース(mm)		2,250			
	トレッド(mm)	前	1,355			
		後	1,365			
	最低地上高(mm)		190			
	車両重量(kg)		1,000 [1,020]		1,010 [1,030]	
	乗車定員(名)		4			
性能	燃料消費率(km/L)	10・15モード	14.6 [13.6]	13.4 [12.2]	14.6 [13.6]	13.4 [12.2]
		(60km/h定地走行)	19.0	17.8	19.0	17.8
	最小回転半径(m)		4.9			
エンジン	型式		G13B			
	種類		水冷 4サイクル 直列4気筒			
	弁機構		SOHC 16バルブ			
	内径×行程(mm)		74.0×75.5			
	総排気量(cc)		1,298			
	圧縮比		9.5			
	燃料供給装置		EPI(電子制御燃料噴射)			
	最高出力(kW/(PS)/rpm) ネット		-/85/6,000			
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm) ネット		-/11.3/4,500			
	燃料タンク容量(L)		40			
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン			
動力伝達装置	トランスミッション		5速マニュアル	4速オートマチック	5速マニュアル	4速オートマチック
	クラッチ		乾式単板 ダイヤフラム	3要素1段2相形流体 トルクコンバーター	乾式単板 ダイヤフラム	3要素1段2相形流体 トルクコンバーター
	変速比	1速	3.652	2.962	3.652	2.962
		2速	1.947	1.515	1.947	1.515
		3速	1.423	1.000	1.423	1.000
		4速	1.000	0.738	1.000	0.738
		5速	0.864	-	0.864	-
		後退	3.466	2.810	3.466	2.810
	トランスファー (副変速機)	形式	遊星歯車式			
		高速変速比	1.320			
		低速変速比	2.145			
最終減速比(前・後)		4.090				
ステアリング	歯車形式		ボール・ナット式			
制動装置	主ブレーキ形式	前	ディスク			
		後	リーディングトレーリング			
	制動倍力式		真空倍力式			
	制動力制御装置		プロポーションング装置 [ABS:プロポーションング装置]			
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動			
懸架装置	懸架方式	前	3リンクリジッドアクスル式コイルスプリング			
		後	3リンクリジッドアクスル式コイルスプリング			
	スタビライザー形式(前)		トーションバー			
	タイヤ		205/70R15 95Q			
備考	[]は運転席・助手席SRSエアバッグ&4輪ABS装着車です。					