

発売時期			2002年1月	
車種情報	ボディー		3ドア	
	駆動方式		パートタイム4WD	
	車名・型式		スズキ TA-JB43W	
	機種記号		GWZJ-D3	GWZR-D3
	トランスミッションタイプ		5速マニュアル	4速オートマチック
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,550	
		全幅	1,600	
		全高	1,705	
	室内寸法(mm)	長	1,565	
		幅	1,220	
		高	1,210	
	ホイールベース(mm)		2,250	
	トレッド(mm)	前	1,355	
		後	1,365	
	最低地上高(mm)		190	
	車両重量(kg)		1,060	
	乗車定員(名)		4	
性能	燃料消費率(km/L)	10・15モード	14.0	12.8
	主要燃費向上対策		可変バルブタイミング	可変バルブタイミング ロックアップ機構付トルコン
	最小回転半径(m)		4.9	
エンジン	型式		M13A	
	種類		水冷 直列4気筒	
	弁機構		DOHC 16バルブ VVT	
	内径×行程(mm)		78.0×69.5	
	総排気量(L)		1.328	
	圧縮比		9.5	
	燃料供給装置		EPI(電子制御燃料噴射)	
	最高出力(kW/(PS)/rpm) ネット		65/88/6,000	
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm) ネット		118/12.0/4,000	
	燃料タンク容量(L)		40	
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン	
	動力伝達装置	クラッチ		乾式単板 ダイヤフラム
変速比		1速	3.652	2.962
		2速	1.947	1.515
		3速	1.423	1.000
		4速	1.000	0.738
		5速	0.864	－
		後退	3.466	2.810
トランスファー (副変速機)		形式	遊星歯車式	
		高速変速比	1.320	
		低速変速比	2.145	
最終減速比(前・後)		4.090		
ステアリング	歯車形式		ボールナット式	
制動装置	主ブレーキ形式	前	ディスク	
		後	リーディングトレーリング	
	制動倍力式		真空倍力式	
	制動力制御装置		ABS、プロポーションング装置	
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動	
懸架装置	懸架方式(前・後)		3リンクリジッドアクスル式コイルスプリング	
	スタビライザー形式(前)		トーションバー	
	タイヤ		205/70R15 95Q	
備考				