発売時期			2009年10月	
タイプ	ボディー		4ドア	
	駆動方式		FF（前2輪駆動）	パートタイム4WD
	車名・型式		スズキ CBA-RE91S	スズキ CBA-RF91S
	機種記号		XBGE	XBGQ
	トランスミッション		CVT	
寸法・重量	寸法（mm）	全長	4,650	
		全幅	1,820	
		全高	1,480	
	室内寸法（mm）	長	2,040	
		幅	1,500	
		高	1,185	
	ホイールベース（mm）		2,700	
	トレッド（mm）	前	1,565	
		後	1,565	
	最低地上高（mm）		145	
	車両重量（kg）		1,490	1,560
	乗車定員（名）		5	
性能	燃料消費率（km/L）	10・15モード	12.6	11.4
	主要燃費向上対策		可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、 ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機	
	最小回転半径（m）		5.5	
エンジン	エンジン型式		J24B	
	エンジン種類		水冷 4サイクル 直列4気筒	
	弁機構		DOHC 16バルブ VVT	
	内径×行程（mm）		92.0×90.0	
	総排気量（L）		2.393	
	圧縮比		10.0	
	燃料供給装置		EPI（電子制御燃料噴射）	
	最高出力（kW/(PS)/rpm） ネット		138/188/6,500	
	最大トルク（N・m/(kg・m)/rpm） ネット		230/23.5/4,000	
	燃料タンク容量（L）		63	
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン	
動力伝達装置	変速比	前進	2.349～0.394	
		後退	1.750	
	最終減速比		5.798	前 5.798/後 2.866
ステアリング	歯車形式		ラック＆ピニオン	
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	
		後	ディスク	
	制動倍力装置		真空倍力式	
	制動力制御装置		ABS [EBD付]	
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動	
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング	
		後	マルチリンク式コイルスプリング	
	スタビライザー形式		トーションバー	
	タイヤ		235/45R18 94W	
備考				