

発売時期			2008年1月									
車種情報	ボディー		5ドア									
	機種		G		X		XS		T		TS	
	駆動方式		FF(前2輪駆動)	フルタイム4WD	FF(前2輪駆動)	フルタイム4WD	FF(前2輪駆動)	FF(前2輪駆動)	フルタイム4WD	FF(前2輪駆動)	フルタイム4WD	
	車名・型式		スズキ DBA-MK21S	スズキ CBA-MK21S	スズキ DBA-MK21S	スズキ CBA-MK21S	スズキ DBA-MK21S	スズキ CBA-MK21S				
	機種記号		ZBGD-A	ZBGY-A	ZBXD-A	ZBYY-A	ZBVD-A	ZBTD-A	ZBTY-A	ZBSD-E 《-AE》	ZBSY-E 《-AE》	
	トランスミッション		インパネシフト 4速オートマチック									
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,395									
		全幅	1,475									
		※ 全高	1,735	1,745	1,735	1,745	1,735	1,735	1,745	1,735	1,745	
	室内寸法(mm)	長	2,025									
		幅	1,280									
		高	1,365									
	ホイールベース(mm)		2,400									
	トレッド(mm)	前	1,300	1,295	1,290	1,285	1,290	1,290	1,285	1,290	1,285	
		後	1,290			1,280						
	最低地上高(mm)		150									
車両重量(kg)		900	950	910	980	910	940	990	940	990		
乗車定員(名)		4										
性能	燃料消費率(km/L)	10・15モード	20.0	18.8	20.0	18.0	20.0	18.6	18.0	18.6	18.0	
	主要燃費向上対策		可変バルブタイミング、電動パワーステアリング			電動パワーステアリング	可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング	電動パワーステアリング				
			ロックアップ機構付トルコン									
	最小回転半径(m)		4.2			4.5						
エンジン	エンジン型式		K6A									
	エンジン種類		水冷 4サイクル 直列3気筒			水冷 4サイクル 直列3気筒 インタークーラーターボ	水冷 4サイクル 直列3気筒	水冷 4サイクル 直列3気筒 インタークーラーターボ				
	弁機構		DOHC 12バルブ VVT			DOHC 12バルブ	DOHC 12バルブ VVT	DOHC 12バルブ				
	内径×行程(mm)		68.0×60.4									
	総排気量(L)		0.658									
	圧縮比		10.5			8.9	10.5	8.9				
	燃料供給装置		EPI(電子制御燃料噴射)									
	最高出力(kW/(PS)/rpm) ネット		40/54/6,500			44/60/6,000	40/54/6,500	44/60/6,000				
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm) ネット		63/6.4/3,500			83/8.5/3,000	63/6.4/3,500	83/8.5/3,000				
	燃料タンク容量(L)		30									
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン										
動力伝達装置	変速比	1速	2.914									
		2速	1.525									
		3速	1.000									
		4速	0.725									
		後退	2.642									
	最終減速比	5.804	前5.804 後2.562	5.804	前4.709 後2.562	5.804	4.709	前4.709 後2.562	4.709	前4.709 後2.562		
ステアリング	歯車形式		ラック&ピニオン									
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ディスク	ベンチレーテッドディスク	ディスク	ベンチレーテッドディスク	ディスク	ベンチレーテッドディスク				
		後	リーディングトレーリング									
	制動倍力装置		真空倍力式									
	制動力制御装置		ABS [EBD付]									
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動									
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング									
		後	I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング									
	スタビライザー形式(前)		トーションバー									
タイヤ		155/65R13 73S			165/55R14 72V							
備考		《 》はオーディオオレス仕様車 ※ルーフアンテナを折り畳んだ状態										