

| 発売時期       |                                           |             | 2009年9月                                                |                                      |               |                                                     |                                       |              |       |
|------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------|
| 車種情報       | ボディー                                      |             | 5ドア                                                    |                                      |               |                                                     |                                       |              |       |
|            | 機種                                        |             | GS                                                     |                                      | XS            |                                                     | TS                                    |              |       |
|            | 車名・型式                                     |             | スズキ DBA-MK21S                                          | スズキ CBA-MK21S                        | スズキ DBA-MK21S |                                                     | スズキ CBA-MK21S                         |              |       |
|            | 駆動方式                                      |             | FF(前2輪駆動)                                              | フルタイム4WD                             | FF(前2輪駆動)     | フルタイム4WD                                            | FF(前2輪駆動)                             | フルタイム4WD     |       |
|            | トランスミッション                                 |             | インパネシフト4速オートマチック                                       |                                      | インパネシフトCVT    |                                                     |                                       |              |       |
|            | 機種記号                                      |             | ZSGD-A2                                                | ZSGY-A2                              | ZSXE-A2       | ZSXQ-A2                                             | ZSTE-A2【E2】                           | ZSTQ-A2【E2】  |       |
|            | バックモニター付<br>CDプレイヤー装着車                    | ZSGD-M2     | ZSGY-M2                                                | ZSXE-M2                              | ZSXQ-M2       | ZSTE-M2                                             | ZSTQ-M2                               |              |       |
| 寸法・重量      | 寸法(mm)                                    |             | 全長                                                     | 3,395                                |               |                                                     |                                       |              |       |
|            |                                           |             | 全幅                                                     | 1,475                                |               |                                                     |                                       |              |       |
|            |                                           |             | ※ 全高                                                   | 1,735                                | 1,745         | 1,735                                               | 1,745                                 | 1,735        | 1,745 |
|            | 室内寸法(mm)                                  |             | 長                                                      | 2,085                                |               |                                                     |                                       |              |       |
|            |                                           |             | 幅                                                      | 1,280                                |               |                                                     |                                       |              |       |
|            |                                           |             | 高                                                      | 1,365                                |               |                                                     |                                       |              |       |
|            | ホイールベース(mm)                               |             | 2,400                                                  |                                      |               |                                                     |                                       |              |       |
|            | トレッド(mm)                                  |             | 前                                                      | 1,290                                | 1,285         | 1,290                                               | 1,285                                 | 1,290        | 1,285 |
|            |                                           |             | 後                                                      | 1,280                                |               |                                                     |                                       |              |       |
|            | 最低地上高(mm)                                 |             | 150                                                    |                                      |               |                                                     |                                       |              |       |
| 車両重量(kg)   |                                           | 900         | 950                                                    | 930                                  | 980           | 960                                                 | 1,010                                 |              |       |
| 乗車定員(名)    |                                           | 4           |                                                        |                                      |               |                                                     |                                       |              |       |
| 性能         | 燃料消費率(km/L)                               |             | 10・15モード                                               | 20.0                                 | 18.8          | 21.5                                                | 21.0                                  | 20.0         | 19.0  |
|            |                                           |             | JC08モード                                                | 18.6                                 | 17.8          | 19.6                                                | 18.2                                  | -            | -     |
|            | 主要燃費向上対策                                  |             | 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、<br>ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機(CVT車) |                                      |               |                                                     | 電動パワーステアリング、<br>ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機 |              |       |
|            | 最小回転半径(m)                                 |             | 4.5                                                    |                                      |               |                                                     |                                       |              |       |
| エンジン       | エンジン型式                                    |             | K6A                                                    |                                      |               |                                                     |                                       |              |       |
|            | エンジン種類                                    |             | 水冷 4サイクル 直列3気筒                                         |                                      |               |                                                     | 水冷 4サイクル 直列3気筒 インタークーラーターボ            |              |       |
|            | 弁機構                                       |             | DOHC 12バルブ VVT                                         |                                      |               |                                                     | DOHC 12バルブ                            |              |       |
|            | 内径×行程(mm)                                 |             | 68.0×60.4                                              |                                      |               |                                                     |                                       |              |       |
|            | 総排気量(L)                                   |             | 0.658                                                  |                                      |               |                                                     |                                       |              |       |
|            | 圧縮比                                       |             | 10.5                                                   |                                      |               |                                                     | 8.9                                   |              |       |
|            | 燃料供給装置                                    |             | EPI(電子制御燃料噴射)                                          |                                      |               |                                                     |                                       |              |       |
|            | 最高出力(kW/(PS)/rpm) ネット                     |             | 40/54/6,500                                            |                                      |               |                                                     | 47/64/6,000                           |              |       |
|            | 最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm) ネット                 |             | 63/6.4/3,500                                           |                                      |               |                                                     | 95/9.7/3,000                          |              |       |
| 燃料タンク容量(L) |                                           | 30          |                                                        |                                      |               |                                                     |                                       |              |       |
| 使用燃料       |                                           | 無鉛レギュラーガソリン |                                                        |                                      |               |                                                     |                                       |              |       |
| 動力伝達装置     | 変速比                                       |             | 1速                                                     | 2.914                                |               | 4.006～0.550<br>(LOW: 4.006～1.001、HIGH: 2.200～0.550) |                                       |              |       |
|            |                                           |             | 2速                                                     | 1.525                                |               |                                                     |                                       |              |       |
|            |                                           |             | 3速                                                     | 1.000                                |               |                                                     |                                       |              |       |
|            |                                           |             | 4速                                                     | 0.725                                |               |                                                     |                                       |              |       |
|            |                                           |             | 後退                                                     | 2.642                                |               |                                                     |                                       |              |       |
|            | 最終減速比                                     |             | 5.804                                                  | 前5.804 / 後2.562                      |               | 5.225                                               | 前5.225 / 後2.562                       |              | 4.572 |
| ステアリング     | 歯車形式                                      |             | ラック&ピニオン                                               |                                      |               |                                                     |                                       |              |       |
| ブレーキ       | 主ブレーキ形式                                   |             | 前                                                      | ディスク                                 | ベンチレーテッドディスク  | ディスク                                                | ベンチレーテッドディスク                          | ベンチレーテッドディスク |       |
|            |                                           |             | 後                                                      | リーディングトレーリング                         |               |                                                     |                                       |              |       |
|            | 制動倍力装置                                    |             | 真空倍力式                                                  |                                      |               |                                                     |                                       |              |       |
|            | 制動力制御装置                                   |             | ABS [EBD付]                                             |                                      |               |                                                     |                                       |              |       |
| 駐車ブレーキ形式   |                                           | 機械式後2輪制動    |                                                        |                                      |               |                                                     |                                       |              |       |
| 懸架装置       | 懸架方式                                      |             | 前                                                      | マクファーソンストラット式コイルスプリング                |               |                                                     |                                       |              |       |
|            |                                           |             | 後                                                      | I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング |               |                                                     |                                       |              |       |
|            | スタビライザー形式(前)                              |             | トーションバー                                                |                                      |               |                                                     |                                       |              |       |
|            | タイヤ                                       |             | 165/55R14 72V                                          |                                      |               |                                                     |                                       |              |       |
| 備考         | 【 】はハイグレードサウンドシステム装着車<br>※ルーフアンテナを折り畳んだ状態 |             |                                                        |                                      |               |                                                     |                                       |              |       |