発売時期			2013年6月							
車種情報	ボディー		5ドア							
	機種		GS		XS				TS	
	車名・型式		スズキ DBA-MK32S							
	駆動方式		FF（前2輪駆動）	フルタイム4WD	FF（前2輪駆動）		フルタイム4WD		FF（前2輪駆動）	フルタイム4WD
	トランスミッション		インパネシフトCVT							
	機種記号		ZSGE《-N》	ZSGQ《-N》	ZSXE《-N》	【ZSXE-R《-RN》】	ZSXQ《-N》	【ZSXQ-R《-RN》】	ZSTE《-N》	ZSTQ《-N》
		レーダーブレーキサポート装着車	ZSGE-J《-JN》	ZSGQ-J《-JN》	ZSXE-J《-JN》	【ZSXE-JR《-JRN》】	ZSXQ-J《-JN》	【ZSXQ-JR《-JRN》】	ZSTE-J《-JN》	ZSTQ-J《-JN》
寸法・重量	寸法（mm）	全長	3,395							
		全幅	1,475							
		※ 全高	1,735	1,740	1,735		1,740		1,735	1,740
	室内寸法（mm）	長	2,215							
		幅	1,320							
		高	1,375							
	ホイールベース（mm）		2,425							
	トレッド（mm）	前	1,295							
		後	1,290							
	最低地上高（mm）		155	150	155		150		155	150
	車両重量（kg）		860	910	870	880	920	930	900	950
	乗車定員（名）		4							
性能	燃料消費率（km/L）	JC08モード	27.8	26.8	27.8		26.8		26.0	25.0
	主要燃費向上対策		充電制御付アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機							
	最小回転半径（m）		4.4						4.6	
エンジン	エンジン型式		R06A							
	エンジン種類		水冷 4サイクル 直列3気筒						水冷 4サイクル 直列3気筒 インタークーラーターボ	
	弁機構		DOHC 12バルブ 吸排気VVT						DOHC 12バルブ VVT	
	内径×行程（mm）		64.0×68.2							
	総排気量（L）		0.658							
	圧縮比		11.0						9.1	
	燃料供給装置		EPI（電子制御燃料噴射）							
	最高出力（kW/(PS)/rpm） ネット		38/52/6,000						47/64/6,000	
	最大トルク（N・m/(kg・m)/rpm） ネット		63/6.4/4,000						95/9.7/3,000	
	燃料タンク容量（L）		27							
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン							
動力伝達装置	変速比	前進	4.006～0.550（LOW：4.006～1.001、HIGH：2.200～0.550）							
		後退	3.771							
	最終減速比		4.572	前4.572 / 後2.562	4.572		前4.572 / 後2.562		4.572	前4.572 / 後2.562
ステアリング	歯車形式		ラック＆ピニオン							
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク							
		後	リーディングトレーリング							
	制動倍力装置		真空倍力式							
	制動力制御装置		ABS［EBD付］							
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動							
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング							
		後	I.T.L.（アイソレーテッド・トレーリング・リンク）式コイルスプリング							
	スタビライザー形式（前）		トーションバー							
	タイヤ		155/65R14 75S						165/55R15 75V	
備考	《 》はスマートフォン連携ナビゲーション装着車 【 】は後席右側ワンアクションパワースライドドア装着車 ※ルーフアンテナを折り畳んだ状態									