

発売時期			2017年12月			
車種情報	ボディー		5ドア			
	機種		HYBRID X		HYBRID G	
	車名・型式		スズキ DAA-MK53S			
	駆動方式		2WD(前2輪駆動)		フルタイム4WD	
	トランスミッション		CVT			
機種記号	アップグレード パッケージ装着車		ZBXB-J【ZBXB-JW】	ZBXP-J【ZBXP-JW】	ZBGB-J	ZBGP-J
			ZBXB-JH【ZBXB-JHW】	ZBXP-JH【ZBXP-JHW】	-	-
	全方位モニター用 カメラパッケージ 装着車	アップグレード パッケージ装着車	ZBXB-JP【ZBXB-JPW】	ZBXP-JP【ZBXP-JPW】	ZBGB-JP	ZBGP-JP
			ZBXB-JHP【ZBXB-JHPW】	ZBXP-JHP【ZBXP-JHPW】	-	-
	衝突被害軽減ブレーキ 非装着車	アップグレード パッケージ装着車	ZBXB【ZBXB-W】	ZBXP【ZBXP-W】	ZBGB	ZBGP
寸法・重量	寸法(mm)	全長	3,395			
		全幅	1,475			
		※ 全高	1,785【1,800】		1,785	
	室内寸法(mm)	長	2,155			
		幅	1,345			
		高	1,410			
	ホイールベース(mm)		2,460			
	トレッド(mm)	前	1,295			
		後	1,300	1,290	1,300	1,290
	最低地上高(mm)		150			
	車両重量(kg)		870【880】	920【930】	850	900
	乗車定員(名)		4			
性能	燃料消費率(km/L)	JC08モード	28.2	26.4	30.0	26.4
	主要燃費向上対策		ハイブリッドシステム、充電制御付アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、 ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機			
	最小回転半径(m)		4.4			
エンジン	エンジン型式		R06A			
	エンジン種類		水冷 4サイクル 直列3気筒			
	弁機構		DOHC 12バルブ 吸排気VVT			
	内径×行程(mm)		64.0×68.2			
	総排気量(L)		0.658			
	圧縮比		11.5			
	燃料供給装置		EPI(電子制御燃料噴射)			
	最高出力(kW/(PS)/rpm) ネット		38/52/6,500			
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm) ネット		60/6.1/4,000			
	燃料タンク容量(L)		27			
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン			
モーター	型式		WA05A			
	種類		直流同期電動機			
	最高出力(kW/(PS)/rpm)		2.3/3.1/1,000			
	最大トルク(N・m/(kg・m)/rpm)		50/5.1/100			
動力用 主電池	種類		リチウムイオン電池			
	個数		5			
	容量(Ah)		10			
動力伝達 装置	変速比	前進	2.386～0.426			
		後退	2.505			
	最終減速比		6.512			
ステアリング	歯車形式		ラック&ピニオン			
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ディスク	ベンチレーテッドディスク	ディスク	ベンチレーテッドディスク
		後	リーディングトレーリング			
	制動倍力装置		真空倍力式			
	制動力制御装置		ABS [EBD付]			
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動			
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング			
		後	トーションビーム式 コイルスプリング	I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・ リンク)式コイルスプリング	トーションビーム式 コイルスプリング	I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・ リンク)式コイルスプリング
	スタビライザー形式	前	トーションバー			
		後	トーションバー	-	トーションバー	-
タイヤ		155/65R14 75S				
備考	【 】は2トーンルーフパッケージ装着車 ※ルーフアンテナを折り畳んだ状態					