発売時期			2011年12月	2012年1月
タイプ	ボディー		5ドア	
	機種名		スイフトスポーツ	
	駆動方式		FF（前2輪駆動）	
	車名・型式		スズキ CBA-ZC32S	
	トランスミッション		6速マニュアル	CVT
	機種記号		VFRM【-H】	VFRE【-H】
寸法・重量	寸法（mm）	全長	3,890	
		全幅	1,695	
		※ 全高	1,510	
	室内寸法（mm）	長	1,905	
		幅	1,385	
		高	1,225	
	ホイールベース（mm）		2,430	
	トレッド（mm）	前	1,470	
		後	1,475	
	最低地上高（mm）		130	
	車両重量（kg）		1,050	1,070
	乗車定員（名）		5	
性能	燃料消費率（km/L）	JC08モード	14.8	15.6
		10・15モード	15.6	16.0
	主要燃費向上対策		可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、 ロックアップ機構付トルコン（CVT車）、 自動無段変速機（CVT車）	
	最小回転半径（m）		5.2	
エンジン	エンジン型式		M16A	
	エンジン種類		水冷 4サイクル 直列4気筒	
	弁機構		DOHC 16バルブ 吸気VVT	
	内径×行程（mm）		78.0×83.0	
	総排気量（L）		1.586	
	圧縮比		11.0	
	燃料供給装置		EPI（電子制御燃料噴射）	
	最高出力（kW/(PS)/rpm） ネット		100/136/6,900	
	最大トルク（N・m/(kg・m)/rpm） ネット		160/16.3/4,400	
	燃料タンク容量（L）		42	
	使用燃料		無鉛プレミアムガソリン	
動力伝達装置	変速比	1速	3.615	4.006～0.550 （LOW：4.006～1.001、 HIGH：2.200～0.550）
		2速	2.047	
		3速	1.518	
		4速	1.156	
		5速	0.918	
		6速	0.794	
		後退	3.481	3.771
	最終減速比		3.944	4.011
ステアリング	歯車形式		ラック＆ピニオン	
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	
		後	ディスク	
	制動倍力装置		真空倍力式	
	制動力制御装置		ABS [EBD付]	
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動	
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング	
		後	トーションビーム式コイルスプリング	
	スタビライザー形式（前）		トーションバー	
	タイヤ		195/45R17 81W	
備考	【 】内はディスチャージヘッドランプ装着車 ※ルーフアンテナを取り外した状態			