発売時期			2003年6月
タイプ	ボディー		3ドア
	機種名		スポーツ
	駆動方式		2WD
	車名・型式		スズキ TA-HT81S
	トランスミッション（機種記号）	5速マニュアル	CSSF-4
寸法・重量	寸法（mm）	全長	3,620
		全幅	1,650
		全高	1,525 ※
	室内寸法(mm)	長	1,695
		幅	1,385
		高	1,250
	ホイールベース（mm）		2,360
	トレッド（mm）	前	1,420
		後	1,405
	最低地上高（mm）		160
	車両重量（kg）		930
	乗車定員（名）		5
性能	燃料消費率（km/L）	10・15モード	16.0
	主要燃費向上対策		可変バルブタイミング、電動パワーステアリング
	最小回転半径（m）		5.3
エンジン	エンジン型式		M15A
	エンジン種類		水冷 直列4気筒
	弁機構		DOHC 16バルブ VVT
	内径×行程（mm）		78.0×78.0
	総排気量（L）		1.490
	圧縮比		11.0
	燃料供給装置		EPI（電子制御燃料噴射）
	最高出力（kW/(PS)/rpm） ネット		85/115/6,400
	最大トルク（N・m/(kg・m)/rpm） ネット		143/14.6/4,100
	燃料タンク容量（L）		41
	使用燃料		無鉛プレミアムガソリン
ステアリング	歯車形式		ラック＆ピニオン
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク
		後	ディスク
	制動倍力装置		真空倍力式
	制動力制御装置		ABS（EBD付）
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング
		後	I.T.L.（アイソレーテッド・トレーリング・リンク）式コイルスプリング
	スタビライザー形式（前）		トーションバー
	タイヤ		185/55R15 81V
備考	※ルーフアンテナを折り畳んだ状態		

変速比・最終減速比

動力伝達装置	駆動方式		5速マニュアル
	トランスミッション		2WD
	変速比	1速	3.545
		2速	1.904
		3速	1.407
		4速	1.064
		5速	0.885
		後退	3.250
	最終減速比		3.944