発売時期			2015年2月	
車種情報	ボディー		5ドア	
	機種		SX4 S-CROSS	
	車名・型式		スズキ DBA-YA22S	スズキ DBA-YB22S
	駆動方式		FF（前2輪駆動）	フルタイム4WD
	トランスミッション		CVT	
	機種記号		QBSE	QBSQ
寸法・重量	寸法（mm）	全長	4,300	
		全幅	1,765	
		※全高	1,575	
	室内寸法（mm）	長	1,995	
		幅	1,475	
		高	1,250	
	ホイールベース（mm）		2,600	
	トレッド（mm）	前	1,535	
		後	1,505	
	最低地上高（mm）		165	
	車両重量（kg）		1,140	1,210
	乗車定員（名）		5	
性能	燃料消費率（km/L）	JC08モード	18.2	17.2
	主要燃費向上対策		可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、 ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機	
	最小回転半径（m）		5.3	
エンジン	エンジン型式		M16A	
	エンジン種類		水冷 4サイクル 直列4気筒	
	弁機構		DOHC 16バルブ VVT	
	内径×行程（mm）		78.0×83.0	
	総排気量（L）		1.586	
	圧縮比		11.0	
	燃料供給装置		EPI（電子制御燃料噴射）	
	最高出力（kW/(PS)/rpm） ネット		86/117/6,000	
	最大トルク（N・m/(kg・m)/rpm） ネット		151/15.4/4,400	
	燃料タンク容量（L）		47	
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン	
動力伝達装置	変速比	前進	4.006～0.550 （LOW：4.006～1.001、HIGH：2.200～0.550）	
		後退	3.771	
	最終減速比		4.011	
ステアリング	歯車形式		ラック＆ピニオン	
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	
		後	ディスク	
	制動倍力装置		真空倍力式	
	制動力制御装置		ABS［EBD付］	
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動	
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング	
		後	トーションビーム式コイルスプリング	
	スタビライザー形式	前	トーションバー	
	タイヤ		205/50R17 89V	
備考	※ルーフアンテナを折り畳んだ状態			