発売時期			1998年1月			
車種情報	機種		ワゴンR　RR（1+2ドア）			
	車両型式		スズキ E-CT51S		スズキ E-CV51S	
	機種記号		WRRF-L4【-LA4】	WRRV-L4【-LA4】	WRRJ-L4【-LA4】	WRRR-L4【-LA4】
	トランスミッション		5速マニュアル	4速オートマチック	フルタイム4WD 5速マニュアル	フルタイム4WD 3速オートマチック
寸法・重量	寸法（mm）	全長	3,295			
		全幅	1,395			
		全高	1,650		1,655	
	室内寸法（mm）	長	1,685			
		幅	1,180			
		高	1,315			
	ホイールベース（mm）		2,335			
	トレッド（mm）	前	1,220			
		後	1,210		1,200	
	最低地上高（mm）		130		135	
	車両重量（kg）		740	750	790	800
	乗車定員（名）		4			
性能	燃料消費率（km/L）	10・15モード	19.2	17.0	19.2	15.6
		60km/h時定地走行	30.9	27.6	28.8	22.4
	最小回転半径（m）		4.6			
エンジン	エンジン型式		K6A			
	エンジン種類		水冷 直列3気筒 インタークーラーターボ			
	弁機構		DOHC 12バルブ			
	内径×行程（mm）		68.0×60.4			
	総排気量（cc）		658			
	圧縮比		8.4			
	燃料供給装置		EPI（電子制御燃料噴射）			
	最高出力（kW/(PS)/rpm） ネット		-/64/6,500			
	最大トルク（N・m/(kg・m)/rpm） ネット		-/10.5/3,500			
	燃料タンク容量（L）		30			
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン			
変速比・最終減速比	変速比	1速	3.818	3.908	3.818	2.659
		2速	2.277	2.249	2.277	1.530
		3速	1.521	1.469	1.521	1.000
		4速	1.030	1.000	1.030	-
		5速	0.783	-	0.783	-
		後退	3.583	3.129	3.583	2.129
	最終減速比		4.705	1次 0.857 2次 3.947	前 4.705 後 3.363	1次　前 1.075 後 3.153 2次　4.411
ステアリング	歯車形式		ラック&ピニオン			
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ディスク			
		後	リーディングトレーリング			
	制動倍力装置		真空倍力式			
	制動力制御装置		プロポーショニング装置			
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動			
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング			
		後	I.T.L.（アイソレーテッド・トレーリング・リンク）式コイルスプリング			
	スタビライザー形式（前）		トーションバー			
	タイヤ		155/65R13 73S			
備考	【　】内は運転席SRSエアバッグ装着車					